

# Presentazione dell'Azienda

L'azienda nasce nel 1965 come piccolissima attività commerciale di filtri, prodotti chimici e lubrificanti per auto in un locale di m:² 50 e mantiene questa identità per circa tre anni con la denominazione di **A.DI.P.A. "Azienda Distributrice Prodotti Auto"**.

Negli anni 67/68 essa si trasferisce in locali più spaziosi e confortevoli ed inizia un'attività di formulazione e confezionamento di alcuni prodotti, quali gli anticongelanti, liquidi per freni e qualche articolo di lubrificante attingendo le materie di base da grossisti, e trasforma la ragione sociale in **I.P.I. "Imbottigliamento Prodotti Industriali"**, conferendo all'Azienda una prima acquisizione tecnologica con l'acquisto di linee di riempimento manuali e semiautomatiche.

Nel 1972 nasce la **SIPA OIL s.a.s.** con l'obiettivo di dedicarsi maggiormente al mondo dei lubrificanti e con caparbietà, trasparenza commerciale, onestà intellettuale e sacrificio va avanti allargando il proprio orizzonte di vendita alle regioni limitrofe alla Campania. Nel 1973 e nel 1977 le due crisi petrolifere vengono superate con enormi sforzi e la **SIPA OIL**, nonostante il difficile momento, con il coraggio che l'ha sempre contraddistinta, finanzia l'acquisto di impianti (soffiatrici, linee serigrafiche ed altro) per la realizzazione di flaconi di plastica di cc. 250, 500, 1.000, dando vita ad un nuovo profilo aziendale con il quale riesce a mantenere le proprie posizioni con una tendenza verso il mercato nazionale, tanto che nel '92, certa delle garanzie qualitative che può offrire alla clientela, consapevole di affrontare una platea di utenza variegata e, forse, più esigente, essa si presenta (come prima azienda del "SOTTOBOSCO PETROLIFERO" a farlo) all'**AUTOMOTOR** di Torino presso il **LINGOTTO**, massima espressione - in quell'epoca - dell'**AUTOMOTIVE EUROPEO**, coniugando sempre il binomio **QUALITÀ/PREZZO**.

Questa esperienza si è ripetuta negli anni successivi fino -ahinoi- alla soppressione della fiera. Dopo le varie edizioni di Torino, la **SIPA OIL** ha avuto un andamento di crescita tale da spingerla ad investire ulteriormente in tecnologia e ricerca e nel 2000 si trasforma in **SIPOIL COMPANY s.r.l.** disponendo di capannoni che attualmente sono di 2.000 m:² coperti, di linee di riempimento totalmente automatiche (dal fustame al flaconcino di ml 100) e una gestione amministrativo-contabile al tempo con le più recenti acquisizioni.

Tutti i lubrificanti (minerali e sintetici) rispettano i livelli prestazionali delle maggiori istituzioni del settore e delle case costruttrici (dalla API alla ACEA, alla JASO, ed altri) e tutti i prodotti sono corredati di schede tecniche e sanitarie.

La **SIPOIL COMPANY**, forte della sua esperienza, e supportata da circa 2.500 clienti in tutta Italia, con l'ausilio di valenti collaboratori esterni ed interni, guarda al futuro ben sapendo di dover sempre offrire un ottimale servizio alla clientela per cui, rispettando questo obbligo, negli anni ha ampliato il suo "SERVIZIO" allestendo una rete commerciale di lubrificanti delle maggiori Compagnie Petrolifere presenti in Italia (Castrol - Petronas Fiat - Mobil -Elf -Total -Tamoil- della quale è concessionaria dal 2005- ). L'azienda oggi opera in diversi settori: trazione leggera e pesante, moto, industria, agricoltura, garden, movimento terra, nautica, ferramenta ed ha come fornitori le più importanti raffinerie petrolifere internazionali.

La **SIPOIL COMPANY** oltre ad avere tre linee commerciali di prodotti (una per auto - autocarro - moto - industria - movimento terra, un'altra per agricoltura - garden - ferramenta ed una terza per distributori esclusivisti per determinate zone) è particolarmente attiva nel servizio del **CONTOTERZI** avendo la possibilità di soddisfare piccole e grandi realtà commerciali.

L'azienda, nelle varie fasi del suo percorso, in oltre 50 anni di esperienza ha sempre mantenuto come costante la qualità dei propri prodotti raccogliendo gratificazioni dalla crescente clientela la quale, perpetuandosi di padre in figlio, le ha consentito di essere additata per serietà commerciale e profonda professionalità.

**AD MAIORA SEMPER**



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico  
+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**OLI MOTORE - AUTOTRAZIONE LEGGERA**

**QUOTAZIONI EURO/LIT**

Plastica Plastica Metallo

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 4x4	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 60	LITRI 200
20100 P.S.O .870	<b>POLE POSITION</b> SAE 10W/40 <b>BASE SINTETICA</b>	Motor Oil con tecnologia sintetica di ottima qualità per motori aspirati, turbocompressi, plurivalvole alimentati con benzina, gasolio, gpl, metano. Garantisce riduzione di morchie, potere antiossidante, antifumo, antiruggine API SJ/C.F; MB 229.1; ACEA A3/B3/B4; VW 502.00/505.00	€ 12,00	-	€11,80	€11,80	-	€11,50
20102 P.S.O .880	<b>UNIFLAG</b> SAE 15W/40	Motor Oil minerale qualitativamente superiore per motori aspirati con benzina, gasolio, metano, gpl. Garantisce pulizia del motore, potere antimorchia, anticorrosione, antiossidante. API SF/CD; ACEA A2/B2; MB 229.1; VW 501.01/505.00	€ 10,75	-	€ 10,50	10,50	-	€ 10,00
20103 P.S.O .880	<b>SETTE PIÙ 7+</b> SAE 15W/40 <b>20 PZ</b>	Motor Oil minerale di ottima qualità per motori di vecchia generazione bisognosi di continui rabbocchi. Garantisce potere anticorrosione, antiossidante, antischiuma. API SB/CB; ACEA A2/B2; VW 501.01	€ 10,10	-	€ 9,85	-	-	-
20103/B P.S.O .880	<b>MOTOR OIL</b> SAE 15W/40 (ML. 900) <b>20 PZ</b>	Motor Oil minerale di ottima qualità per motori di vecchia generazione bisognosi di continui rabbocchi. Garantisce potere anticorrosione, antiossidante, antischiuma. API SB/CB; ACEA A2/B2; VW 501.01	€ 9,60 € pz.	-	-	-	-	-
20104 P.S.O .890	<b>MOTORI LOGORI</b>	Motor Oil minerale per motori decompressi causanti continui abbassamenti del livello dell'olio. Garantisce potere antischiuma, antiossidante, antiruggine, antifumo. Buon indice di viscosità. API SF/CC; ACEA A2/B2; VW 501.01	€13,00	-	-	-	-	-
20105 P.S.O .870	<b>PIT STOP</b> SAE 10W/40 <b>20 PZ</b>	Motor Oil minerale di buona qualità per motori di vecchia generazione. Garantisce potere antiossidante, antischiuma, antiruggine. Buon indice di viscosità. API SF/CC; ACEA A2/B2; MB 229.1; VW 501.01	€ 10,75	-	€ 10,50	-	-	-
20105/B P.S.O .870	<b>MOTOR OIL</b> SAE 10W/40 (ML. 900) <b>20 PZ</b>	Motor Oil minerale di buona qualità per motori di vecchia generazione. Garantisce potere antiossidante, antischiuma, antiruggine. Buon indice di viscosità. API SF/CC; ACEA A2/B2; MB 229.1; VW 501.01	€ 10,25 € pz.	-	-	-	-	-
20106 P.S.O .850	<b>EXALTO SAE 5W/30</b> <b>Fully Synthetic - Fuel Economy</b> <b>ACEA C3 - 12</b> <b>MID SAPS</b>	Lubrificante sintetico formulato per motori di ultima generazione con filtro antiparticolato (DPF) per vetture con benzina e gasolio. L' <b>EXALTO 5W/30</b> garantisce pulizia dei pistoni, potere antiusura, antifumo e ottima stabilità. API SN-SM-CF; MB 229.52/229.51/229.31/226.5 - BMW LL - 04; ACEA A3/B4/C3-1 2; VW 502.00/505.00/505.01; FIAT 9.55535.S2/S3; GM DEXOS-02; PSA B71-2297; PORSCHE C30	€16,25	*€ 16,10	€16,00	€16,00	€16,25	€15,75
20106/B P.S.O .850	<b>MOTOR OIL/MULTIGRADO</b> SAE 5W/30 <b>BASE SINTETICA</b>	Lubrificante con tecnologia sintetica per motori aspirati e turbo alimentati con benzina, gasolio, metano, gpl. Garantisce potere antiusura, antifumo, antiossidante e buona stabilità. API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; FIAT 9.55535-G1/N1	€14,75	-	€14,50	€14,50	-	€14,00
20107 P.S.O .860	<b>ENERGY SAE 5W/40</b> <b>Fully Synthetic - Fuel Economy</b> <b>ACEA C3 - 12</b> <b>MID SAPS</b>	Lubrificante sintetico formulato per motori di ultima generazione con filtro antiparticolato (DPF) per vetture a benzina e gasolio. L' <b>ENERGY 5W/40</b> garantisce pulizia dei pistoni, potere antiusura, antifumo e ottima stabilità. API SN-SM/CF; ACEA C3-1 2; MB 229.51/229.31/226.5 - BMW LL - 04; GM DEXOS 02; VW 502.00/505.00/505.01; FIAT 9.55535 - GH2/S2; FORD W SS - M2C 917.A; RENAULT RN 0700-0710; PSA B71-2297; PORSCHE A 40	€15,75	*€15,60	€15,50	€15,50	€15,75	€15,00



**COD. 20106**



**COD. 20107**

\* Confezione in allestimento



SIPOIL COMPANY s.r.l.

S.listino prezzi al pubblico

+IVA + CONOU

NOVEMBRE 2022



OLI MOTORE - AUTOTRAZIONE LEGGERA

QUOTAZIONI EURO/LT

Plastica Plastica Metallo

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 4x4	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 60	LITRI 200
	<b>MOTOR OIL/MULTIGRADO</b>							
<b>20107/B</b> <b>P.S. 0.860</b>	SAE 5W/40 <b>BASE SINTETICA</b>	Lubrificante con tecnologia sintetica per motori aspirati e turbo alimentati, con benzina, gasolio, metano, gpl. Garantisce potere antiusura, ant.fumo, antiossidante e buona stabilità. API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3; MB 229.1; VW 502.00/505.00/505.01	€ 14,00	-	€13,60	€ 13,60	-	€ 13,25
<b>20109</b> <b>P.S. 0.870</b>	<b>CLASSIC</b> SAE 10W/40 <b>SYNTHETIC TECHNOLOGY</b>	Lubrificante con alta tecnologia sintetica per tutti i tipi di motori aspirati, sovralimentati, multivalvole, con benzina, gasolio, metano e gpl. API SN/C.F; ACEA A3/B3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; BMW LL-01; PORSCHE <b>API SN/SM/CF</b>	€ 14,00	*€13,75	€ 13,60	€ 13,60	€ 14,00	€ 13,25
<b>20110</b> <b>P.S. 0.850</b>	<b>POWER EXALTO</b> SAE 5W/30 FUEL ECONOMY <b>FULL SYNTHETIC</b> <b>VW 504.00/507.00</b> <b>ACEA C3</b>	Motor Oil speciale per vetture benzina/diesel formulato per soddisfare le crescenti esigenze motoristiche avente un ottimo bilanciamento degli additivi. Il <b>POWER EXALTO</b> consente, tra l'altro: risparmio di carburante, esteso intervallo di cambio, basso contenuto di ceneri (MID SAPS) API SN-SM/C.F; ACEA C2 - C3/12; MB 229.52-229.51-229.31-226.5; BMW LL-04; VW 504.00-507.00-505.01-506.01; FORD W SS M2C 917.A; PORSCHE C30; FIAT 9,55535-S3	€ 17,75	* €17,60	€ 17,50	€ 17,50	€17,75	€ 17,00
<b>20111</b> <b>P.S. 0.840</b>	<b>PRESTIGE FUEL ECONOMY</b> SAE 5W/20 <b>FULL SYNTHETIC</b> <b>API SP</b> <b>ACEA C5</b>	Lubrificante formulato per motori di ultima generazione in linea con ridotte emissioni di ceneri ( <b>MID SAPS</b> ) e con la normativa <b>EURO V</b> ed <b>EURO VI</b> . Il bilanciato pacchetto di additivi conferisce al <b>PRESTIGE 5W/20</b> ottima stabilità e ridotta emissione di inquinanti. Idoneo per sistemi <b>START e STOP</b> . API SN; ILSAG GF-5; ACEA C2-12/A1-B1-12; FORD WSS - M2C948 - B/A; BMW LL-14 FE+; FIAT 9.55535 - CR1; JLR ST JLR 51.5122-ST JLR 03.5004	€16,50	*€ 16,25	€ 15,90	€ 15,90	€16,50	€ 15,30
<b>20112</b> <b>P.S. 0.840</b>	<b>K FLUID PERFORMANCE</b> <b>FULL SYNTHETIC</b> <b>F.E. LOW SAPS</b> SAE 0W/30 <b>VW 504.00/507.00</b> <b>API SP</b>	Lubrificante formulato per prestazioni spinte in motori di ultima generazione con sistemi DPF-TWC-FAP, in linea con la normativa <b>EURO IV</b> ed <b>EURO V</b> e con basso contenuto di ceneri <b>LOW SAPS</b> , Il motor oil <b>K FLUID PERFORMANCE 0W/30</b> contiene un bilanciato pacchetto di additivi che gli conferisce ottima stabilità e ridotto inquinamento. Idoneo per vetture con sistema <b>START e STOP</b> . API SN/CF; ACEA C2/C3-12; MB 229.51; OPEL DEXOS-2; JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007; BMW LL-04; PORSCHE C30; FORD W SS-M2C 950-A; FIAT 9.55535.DS1/GS1; RENAULT RN 0700/0710	€ 19,25	*€ 19,00	€ 18,70	€ 18,70	€19,25	€ 18,11
<b>20113</b> <b>P.S. 0.860</b>	<b>POWER GAS</b> SAE 5W/40 <b>FULL SYNTHETIC</b> <b>DUAL FUEL</b>	Lubrificante formulato con un bilanciato pacchetto di additivi per motori di vetture e piccoli furgoncini, con alimentazione a <b>metano, gpl o anche r.ista (Dual Fuel)</b> . Ottimo indice di viscosità, utilizzabile con filtro antiparticolato (FAP) API SN/SM; ACEA C3-12; FIAT 9.55535-T2; VW 502.00/505.00/505.01; MB 229.3 GM-LL-B-025; RENAULT RN 0700/RN 0710	€ 15,50	*€ 15,25	€ 14,94	€ 14,94	€15,50	€ 14,37



\* Confezione in allestimento



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico  
+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**OLI MOTORE TRAZIONE PESANTE**

QUOTAZIONI EURO/LT			Plastica	Metallo				
CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 60	LITRI 200	
30104 P.S. 0.870	<b>ULTRA HPDO PLUS</b> BASE SINTETICA SAE 10W/40 <b>ACEA E3/E5/E7A3/B4</b>	Lubrificante con alta tecnologia sintetica per motori diesel di autocarri - autobus con lunga percorrenza. Formulato con additivi che garantiscono ottima resistenza alla corrosione ed alla ossidazione a tutto beneficio del motore. API CI-4/SL; MB 228.3/229.1; MAN M 3277; VOLVO VDS 3; MTU TYPE 2; CAT ECF-2; MACK EO-M PLUS; RENAULT RVI/RLD-2; CUMMINS CES 20077	-	€ 14,25	€ 14,25	€ 14,50	€ 13,75	
30105 P.S. 0.880	<b>ULTRA HPDO PLUS</b> SAE 15W/40 T.D. <b>ACEA E9/E7</b>	Lubrificante formulato per motori di autocarri, autobus di lunga percorrenza, ed anche diesel veloci di ultima generazione. L' <b>ULTRA HPDO PLUS</b> garantisce bassa emissione di inquinanti, soddisfa EURO IV e EURO V e sistemi EGR ed SCR. API CJ-4/SL; MB 228.31; MAN 3575; VOLVO VDS-4; RENAULT RVI/RLD-3; MTU TYPE 2.1; DEUTZ DDC 93K 218; CAT ECF 1-A/2/3; CUMMINS CES 20081; MACK EO-O PREMIUM PLUS	-	€ 14,50	€ 14,50	€ 14,75	€ 14,00	
30107 P.S. 0.880	<b>WIK SPECIAL</b> SAE 15W/40 <b>ACEA E3/E5/B3</b>	Lubrificante tecnologicamente avanzato per motori anche turbo di veicoli commerciali con media percorrenza avente un pacchetto di additivi che lo rende funzionale alle alte e basse temperature. Prolungato intervallo di cambio e bassa emissione di inquinanti. API CG-4/CF-4; MB 228.3; MAN M 3275; RENAULT RD; MTU TYPE 2; CAT TO-2; DEUTZ DQC-II05; ZF TE-ML-04 C.	€ 14,50	€ 13,50	€ 13,50		€ 13,00	
30108 P.S. 0.850	<b>ULTRA HPDO PLUS F.E.</b> FULL SYNTHETIC SAE 5W/30 <b>EURO V - IV e DPF</b> <b>ACEA E9/E7/E6/E4</b>	Lubrificante 100% sintetico per motori di ultima generazione (autobus - tir) con lunga percorrenza, dotato di alto I.V. (indice di viscosità). L' <b>ULTRA HPDO PLUS</b> possiede caratteristiche <b>Fuel Economy</b> e soddisfa la tecnologia EURO IV, EURO V e SCR con basse emissioni di inquinanti. API CJ-4/CI-4/CH-4; MB 228.51/228.5/228.31; VOLVO VDS-3 VDS-4; SCANIA LDF; RENAULT RVI/RXD; MAN M3477/3277; MTU TYPE 3; CUMMINS CES 20077/20076-20072-20071; MACK EO-M PLUS	-	€ 17,50	€ 17,50	€ 18,00	€ 16,75	
30110 P.S. 0.880	<b>MOTOR OIL S3 T.D.</b> SAE 30/SAE 40	Lubrificante unigrado minerale per motori di vecchia generazione richiedenti una stabile viscosità. Indicato per motori aspirati e turbocompressi, possiede proprietà antiossidanti, antiusura. Medio intervallo di cambio. ACEA E2/ API SF-CD/MB 2281	€ 13,50 <b>solo SAE 40</b>	€ 13,00	€ 13,00	-	€ 12,75	
30111 P.S. 0.870	<b>MOTOR OIL SAE 10W/40</b> <b>ALTA TECNOLOGIA SINTETICA</b> <b>ACEA E9-E7-E6</b> <b>LONG LIFE</b>	Lubrificante formulato per motori di ultima generazione, con tecnologia a basso contenuto di ceneri. Soddisfa le norme <b>EURO V, EURO IV e SCR/EGR</b> e garantisce un esteso intervallo di cambio ( <b>circa 100.000 km</b> ). Può essere utilizzato su tutti i tipi di flotte, movimento terra e nei motori sovralimentati delle imbarcazioni, ACEA E9-E7-E6; API CJ-4; MB 228.51/228.31; MAN M3477/3277 CRT; VOLVO VDS-3 VDS-4; SCANIA LA; DAF HP-2; RENAULT RVI RXD/RLD-2; MTU TYPE 3.1	-	€ 14,75	€ 14,75	€ 15,50	€ 14,25	
30112 P.S. 0.860	<b>MOTOR OIL SAE 10W/30 SHPDO</b> Long Life F.E. Alta Tecnologia Sintetica <b>EURO VI - EURO V</b> <b>MID SAPS</b>	Lubrificante tecnologicamente avanzato per motori di ultima generazione con emissioni a basso contenuto di ceneri aventi sistemi EGR e SCR. Consente prolungati intervalli di cambio <b>FUEL ECONOMY</b> . ACEA E9-E7-E6; API CJ-4/PLUS/SN; MB 228.31; MAN M3575; VOLVO VDS-4; DEUTZ DDC 93K218; MTU TYPE-2.1; RENAULT RVI-RLD-3; CAT ECF1-A/2/3; MACK-EO-O PREMIUM PLUS; CUMMINS CES 20081	-	€ 15,75	€ 15,75	€ 16,25	€ 15,00	



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico  
+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**OLI MOTORE - 4T - 2T - NAUTICA**

**QUOTAZIONI EURO/LT**

Plastica Metallo

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	QUOTAZIONI EURO/LT				
			LITRI 1 12x1	LITRI 4x4	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 200
40100 P.S. 0.865	<b>DOUBLE PLUS 2T FULL SYNTHETIC</b>	Lubrificante 100% sintetico per motori a 2 tempi di moto/scooter/ciclomotori con miscelazione automatica o separata, operanti in gravose condizioni di esercizio. Garantisce bassa fumosità allo scarico, elevato potere antiusura, anticorrosione, antigrippante e basso contenuto di ceneri. Per la percentuale di miscelazione riferirsi al costruttore. API TC+; JASO FD; ISO-L-EGD.	€ 16,25	-	€ 15,75	€ 15,75	€ 15,25
40101 P.S. 0.870	<b>WIK 2T SPORT SYNTHETIC BASED - VERDE</b>	Lubrificante con tecnologia sintetica per motori a 2 tempi di ciclomotori e piccoli scooter/moto, con basso contenuto di ceneri, avente bassa fumosità allo scarico, buone proprietà antigrippanti, antiusura, antischiuma, anticorrosione e ottimo potere untuosante. Per la % di miscelazione riferirsi al costruttore. API TB; JASO FB; ISO L-EGB	€ 12,50	-	€ 12,00	€ 12,00	€ 11,50
40102 P.S. 0.875	<b>WIK OIL 2T ROSSO (20x1)</b>	Lubrificante minerale per motori a 2 tempi di ciclomotori e piccoli scooter, con basso contenuto di ceneri, avente bassa fumosità allo scarico, buone proprietà antigrippanti, antiusura, antischiuma, anticorrosione e ottimo potere untuosante. Per la percentuale di miscelazione riferirsi al costruttore. API TB; JASO FA; ISO N/A	€ 11,10	-	€ 10,90	€ 10,90	€ 10,30
40102B P.S. 0.875	<b>WIK OIL 2T ROSSO (20 pz.) ML900</b>	Lubrificante minerale per motori a 2 tempi di ciclomotori e piccoli scooter, con basso contenuto di ceneri, avente bassa fumosità allo scarico, buone proprietà antigrippanti, antiusura, antischiuma, anticorrosione e ottimo potere untuosante. Per la percentuale di miscelazione riferirsi al costruttore. API TB; JASO FA; ISO N/A	€ 10,10 € pz.	-	-	-	-
40104 P.S. 0.880	<b>WIK 4T MOTO SAE 20W/50</b>	Lubrificante minerale multigrado con alta tecnologia per motori a 4 tempi di moto avente buona protezione del motore e formulato con additivi che riducono la formazione di depositi. Buona stabilità termica, ottimo potere antifumo, antiossidante. API SJ/SG; JASO MB; ACEA A2	€ 13,75	-	€ 13,40	-	€ 13,00
40105 P.S. 0.870	<b>OUTBOARD 2T NMMA TCW3</b>	Lubrificante prediluito formulato per motori fuoribordo a 2 tempi benzina raffreddati ad aria o con liquido prediluito, in sistemi a lubrificazione separata o diretta. Idoneo per benzina verde. Il pacchetto di additivi in esso contenuto garantisce potere antigrippante, antiruggine, antiusura e ottima stabilità termica. Per la percentuale di miscelazione riferirsi al costruttore. NMMA TCW 3	€ 15,50	-	-	-	€ 15,50
40106 P.S. 0.870	<b>WIK OIL 2T 100 Pz x ML 100 (ROSSO)</b>	Lubrificante minerale per motori a 2 tempi di ciclomotori e piccoli scooter, con basso contenuto di ceneri, antiusura, antischiuma, anticorrosione e ottimo potere untuosante. Per la percentuale di miscelazione riferirsi al costruttore. API TB; JASO FA; ISO N/A	€ 2,00	-	-	-	-
40108 P.S. 0.860	<b>RAIDER MOTO SAE 5W/40 FULL SYNTHETIC</b>	Lubrificante totalmente sintetico, formulato per motori di moto e scooter operanti in severe condizioni di esercizio. Il <b>RAIDER MOTO</b> garantisce ottime prestazioni e protezione contro l'ossidazione e l'usura. API SM/JASO MA-2	€ 16,10	-	€ 15,70	€ 15,70	€ 15,20



\* Confezione in allattamento



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico  
+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**OLI MOTORE - 4T - 2T - NAUTICA**

		QUOTAZIONI EURO/LIT					Plastica	Metallo
CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 4x4	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 200	
40109 P.S. 0.870	<b>PERFORMANCE POWER</b> SAE 10W/40 <b>SCOOTERONE</b> <b>SYNTHETIC TECHNOLOGY</b>	Lubrificante con alta tecnologia sintetica, indicato per motori 4T di moto/scooter, europee ed asiatiche con o senza frizione a bagno d'olio, operanti ad alto numero di giri. La sua formulazione, con ottimo bilanciamento degli additivi, garantisce maggiore efficienza al motore, anche per lunghi percorsi. API SM; JASO MA-MA 2	€ 13,95		€ 13,55	€ 13,55	€ 13,20	
40110 P.S. 0.860	<b>POWER RACING 4T</b> SAE 10W/30 <b>FULL SYNTHETIC</b>	Lubrificante 100% sintetico formulato per motori 4T di moto/scooter di ultima generazione con o senza frizione a bagno d'olio. Indicato per alte temperature, consente massima stabilità. Il <b>POWER RACING 4T</b> offre ottima prestazione nei motori HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI - DUCATI - APRILIA - BMW API SM/JASO MA 2	€ 17,50		€ 16,80	€ 16,80	€ 16,25	
40111 P.S. 0.870	<b>ROAD RACING</b> SAE 10W/50 <b>FULL SYNTHETIC</b>	Lubrificante speciale 100% sintetico per motori 4T di moto/scooter con o senza frizione a bagno d'olio. Indicato per alte temperature, consente massima stabilità. L'estesa gradazione di viscosità (10W/50) consente al <b>ROAD RACING</b> ottima protezione in presenza di un'ampia fascia di freddo/caldo estremi. Idoneo per motori HONDA YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI - DUCATI - APRILIA - BMW API SM/JASO MA 2	€ 17,50		€ 16,75	€ 16,75	€ 16,15	
40112 P.S. 0.880	<b>INBOARD</b> SAE 15W/40 <b>ACEA E3/E5/B3</b> <b>MOTORI ENTROBORDO</b>	Lubrificante tecnologicamente avanzato per motori anche turbo di imbarcazioni con <b>media percorrenza</b> avente un pacchetto di additivi che lo rende funzionale alle alte e basse temperature. Prolungato intervallo di cambio e bassa emissione di inquinanti. API CG-4/CF-4; MB 228.3; MAN M 3275; RENAULT RD; MTU TYPE 2; CAT TO-2; DEUTZ DQC-II05; ZFTE-ML-04 C.	-	-	€ 13,50	€ 13,50	€ 13,00	
40113 P.S. 0.880	<b>INBOARD</b> SAE 15W/40 <b>ACEA E7-E6-E9</b> <b>ALTA TECNOLOGIA</b>	Lubrificante formulato per motori entro bordo di ultima generazione, con tecnologia a basso contenuto di ceneri. Soddisfa le norme <b>EURO V</b> , <b>EURO IV</b> e <b>SCR/EGR</b> e garantisce un esteso intervallo di cambio ( <b>circa 100.000 km</b> ). Può essere utilizzato su tutti i tipi di flotte, e nei motori sovralimentati delle imbarcazioni, ACEA E9-E7-E6; API CJ-4; MB 228.51/228.31; MAN M3477 /3277 CRT; VOLVO VDS-3 VDS-4; SCANIA LA; DAF HP-2; RENAULT RVI RXD/RLD-2; MTU TYPE 3.1	-	-	€ 15,00	€ 15,00	€ 14,50	





SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**OLI PER TRASMISSIONI MECCANICHE**

**QUOTAZIONI EURO/LIT**

Plastica Metallo

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	QUOTAZIONI EURO/LIT					P.S.
			LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 60	LITRI 200	
50100 P.S. 0.860	<b>WIK GEAR</b> SAE 75W/90 E.P. <b>SYNTHETIC TECHNOLOGY</b>	Lubrificante con elevata tecnologia sintetica operante con ottima stabilità termico-ossidativa. Il <b>WIK GEAR 75W/90</b> garantisce ampia protezione degli ingranaggi e dei sincronizzatori in bagno d'olio. Idoneo per cambi manuali sincronizzati e trasmissioni di vetture, <b>veicoli commerciali, trattori e macchine movimento terra</b> . API MT-1/GL-4/GL5; MAN 341Z2/E3/3343S e 342M2; VW G50; BMW MTF/LT1-4; MB 235.8/235.10/235.11; ZF TE-ML 02B--05B-07A-08-12B-12L-12N-16F-17B-19C-21B.	€ 17,00	€ 16,70	€ 16,70	€ 17,00	€ 16,25	 WIK GEAR 80W/90 EP.
50101 P.S. 0.880	<b>WIK GEAR</b> SAE 80W/90 <b>GL-3</b>	Lubrificante minerale tecnologicamente avanzato per cambi manuali, ingranaggi conici e gruppi cambio-differenziale operanti in medie condizioni di esercizio ove non siano richiesti lubrificanti E.P. Ottimo potere antischiuma, antiossidante, antiruggine API GL3; ZF TE-ML 02H.	€ 12,75	€ 12,30	€ 12,30	€ 12,75	€ 12,00	 WIK GEAR 85W/140 EP.
50102 P.S. 0.880	<b>WIK GEAR</b> SAE 90 <b>GL-3</b>	Lubrificante minerale per cambi manuali, scatole sterzo di autovetture e mezzi agricoli che non richiedono additivazione E.P. Idoneo anche per ingranaggi operanti con leggero carico di esercizio. Ottimo potere antiossidativo, antiruggine, antischiuma. API GL3	€ 13,95	€ 13,55	€ 13,55	-	€ 13,25	 WIK GEAR 75W/90 EP.
50103 P.S. 0.890	<b>WIK GEAR</b> SAE 140 <b>GL-3</b>	Lubrificante minerale per cambi manuali, scatole sterzo di autovetture e mezzi agricoli che non richiedono additivazione E.P. Idoneo anche per ingranaggi operanti con leggero carico di esercizio. Ottimo potere antiossidativo, antiruggine, antischiuma. API GL3	€ 15,75	€ 15,50	€ 15,50	-	€ 15,00	
50104 P.S. 0.880	<b>WIK GEAR SUPER</b> SAE 80W/90 E.P. <b>GL-5</b>	Lubrificante minerale con avanzata tecnologia per cambi, scatole sterzo, ponti posteriori con coppie ipoidi o ingranaggi conici, riduttori di velocità a vite senza fine, in vetture, <b>autocarri, macchine agricole e movimento terra</b> formulato per garantire elevata protezione alla usura, alla corrosione ed alla ruggine. API GL-4/GL-5; MIL-L-2105D; MAN 341 Z1/E1; VOLVO 97310; SCANIA STO 1.0; ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E/16A-B-D/17A-B/19A-B/21A.	€ 15,75	€ 15,40	€ 15,40	€ 15,75	€ 15,00	
50107 P.S. 0.890	<b>WIK GEAR</b> SAE 85W/140 E.P. <b>GL-5</b>	Lubrificante formulato per cambi, riduttori, scatole guida, ponti posteriori con ingranaggi conici o coppie ipoidi di <b>automezzi, macchine agricole e movimento terra</b> operanti in severe condizioni d'esercizio. Il perfetto bilanciamento degli additivi garantisce ampia protezione all'usura, alla corrosione, alla ruggine. API GL-5; MIL - L-2105D; MB 235.1; VOLVO 97319; ZF TE - ML 05A/12E/16D/17B/19B/21A; SCANIA STO 1.0.	€ 16,50	€ 16,10	€ 16,10	€ 16,50	€ 15,60	



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU



## NOVEMBRE 2022

### OLI PER TRASMISSIONI MECCANICHE

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	QUOTAZIONI EURO/LT				
			LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 60	LITRI 200
50110 P.S. 0.850	<b>WIK GEAR</b> SAE 75W/80 E.P. <b>SYNTHETIC TECHNOLOGY</b>	Lubrificante formulato con un pacchetto di additivi tale da conferire massima protezione antiusura, stabilità termico-ossidativa, alto indice di viscosità. Utilizzato nei cambi manuali sincronizzati, trasmissioni di moderne autovetture, veicoli commerciali e cambi con applicazione di <b>RETARDER INTEGRATO (prolunga(i) rallentament(i))</b> . API MT-1/GL-4+/GL-5; ZF TE ML 01L, 02L, 08,16K; MAN 341 Z4/Z3/E3/TL; BMW MTF LT1-4; MB 235.10; GM 1940750/1940759; SCANIA STO 1.0; VOLVO 97305/97308	€ 17,50	€ 17,10	€ 17,10	€ 17,50	€ 16,75
50111 P.S. 0.860	<b>WIK GEAR</b> SAE 75W/140 E.P. <b>SYNTHETIC TECHNOLOGY</b>	Lubrificante formulato con un pacchetto di additivi tale da conferire massima protezione antiusura, stabilità termico-ossidativa, alto indice di viscosità. Utilizzato nei cambi manuali sincronizzati, trasmissioni di moderne autovetture, veicoli commerciali e cambi con applicazione di <b>RETARDER INTEGRATO (prolunga(i) rallentament(i))</b> . API MT-1/GL-4+/GL-5; ZF TE ML 05D, 12D, 16G, 18, 21D; MB 235.61; SCANIA STO 1:0/STO 2:0A; VOLVO 97312; BMW MSP/A	€ 22,75	-	€ 22,40	€ 22,75	€ 22,00



WIK GEAR 75W/80 E.P.



WIK GEAR 75W/140 E.P.





SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**OLI PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE**

**QUOTAZIONI EURO/LT**

Plastica Metallo

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 60	LITRI 200	
50105 P.S. 0.860	<b>WIK STERZ PLUS</b> A.T.F. DX II D <b>ROSSO</b>	Lubrificante minerale con alta tecnologia per trasmissioni automatiche, servosterzi, idroguidi, convertitori di coppia di autovetture, veicoli industriali, <b>macchine agricole e movimento terra</b> assicurante ottime proprietà frizionali, basso punto di scorrimento e buona protezione all'usura, alla corrosione e all'ossidazione. GM DEXRON IID; ZF TE-ML 02F-03D-04D-09A-11A/B-14A-17C; VOITH 55.6335.32 (G607); MAN 339D; ALLISON C4; CAT T02; MB 236.1/236.7; FORD MERCON M2C-38CJ.	€ 14,00	€ 13,60	€ 13,60	€ 14,00	€ 13,40	
50106 P.S. 0.860	<b>WIK STERZ</b> <b>ROSSO</b>	Lubrificante minerale formulato per consentire agli organi in movimento (quali giunti e sistemi idraulici) di non subire attrito. Ottimo indice di viscosità (I.V.) e buona protezione all'usura, all'ossido, alla ruggine e alla schiuma. API GL1.	€ 12,00	€ 11,60	€ 11,60	-	€ 11,25	
50108 P.S. 0.860	<b>ATF DX III G</b> BASE SINTETICA	Lubrificante con alta tecnologia sintetica formulato per trasmissioni automatiche, servosterzo, idroguidi, convertitori di coppia di autovetture, veicoli industriali, <b>macchine agricole e movimento terra. Per forcelle e ammortizzatori di moto</b> Garantisce, tra l'altro, antiossidazione, anticorrosione e antiusura. Elevato indice di viscosità (I.V.). GM DEXRON III-IIIG; MB 236.5-236.9-ZF TE-ML 02F-03D-04D-09B-11B-14A-17C; VOITH G607; FORD MERCON V; ALLISON C-4; CAT TO-2.	€ 15,25	€ 14,85	€ 14,85	-	€ 14,50	
50109 P.S. 0.850	<b>ATF VI PLUS</b> <b>LONG LYFE</b> <b>FULL SYNTHETIC</b>	Lubrificante 100% sintetico per cambi automatici, servosterzi, idroguidi, particolarmente indicato per vetture asiatiche. AISIN WARNER JWS 3309 ATS-AW-1/JASO M315 Type 1A; CHRYSLER MOPAR ATF+3/+4; TOYOTA Type T, T-II, T-III, T-IV, TYPE D-2, Type WS; NISSAN MaticFluid C/D/J/K/S Mitsubishi/Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV; SUBARU PN K0710Y0700; ISUZU BESCO ATF-II/A-TF-II; SUZUKI ATF Oil/ATF OilSpecial/JWS 3314; MAZDA ATF M-V; DAIHATSU ALUMIX ATF Multi; HONDA ATF Z1 (exceptCVT); GM Daewoo & GM US 88900925 (T-IV); VW G 055 005 VW G 055 025-VW 052 162; AUDI G052 025A2; FORD M2C-166H MERCON FORD M2C-202B/MERCON V/MERCON SP/LV; FORD M2C-919E; DEXRON IID/E IIIG IIIH; ZF TE-ML 03D/04D/09B/14A/14B/16L/17C ZF COMMERCIAL ATS; BMW 4-5 SPEED; VOITH ATs55.6335 MAN 339TYPE Z1/Z2/Z3-V1/V2; MB 236.9-236.10; VOLVO 1161540-8	€ 21,50	-	-	-	€ 20,16	
50115 P.S. 0.860	<b>WIK STERZ</b> <b>ROSSO</b> <b>24x0,250</b>	Lubrificante minerale formulato per consentire agli organi in movimento (quali giunti e sistemi idraulici) di non subire attrito. Ottimo indice di viscosità (I.V.) e buona protezione all'usura, all'ossido, alla ruggine e alla schiuma. API GL1.	* ML 250 €/PZ 4,75	-	-	-	-	

\* In allestimento



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU



# NOVEMBRE 2022

## GRASSI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	PUNTO GOCCIA	EURO/PZ	QUOTAZIONI EURO/LT		
				KG 12x0,800	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 200
80106	WIK LTM E.P. NLGI 2 POMATOSO NERO	Grasso formulato con saponi di litio, Bisolfuro di Molibdeno e speciale additivi per veicoli industriali, macchine agricole e movimento terra. Idoneo per giunti omocinetici e cardiaci, ralle, snodi e cuscinetti con forti carichi. Campo d'impiego tra -20°C e + 130°C	>180	€ 18,50	€ 21,25	€ 20,75	18,00
80106/009	WIK LTM E.P. NLGI 2 POMATOSO NERO	Descrizione IDEM al codice 80106 <b>TUBETTO CON CANNULA</b>	>180	7,00 ml. 90 (PZ 15)			
80107	WIK LIT E.P. NLGI 2 POMATOSO AMBRA BRUNO	Grasso formulato con saponi di Litio, olio e additivi per estreme pressioni. Indicato per i cuscinetti e mozzi ruota di veicoli pesanti, di macchinari agricoli e movimento terra, trattori operanti in gravose condizioni con campo d'impiego tra -20°C +120°C Supera la specifica ISO LXB CFB 2.	>180	€ 17,50	€ 19,50	€ 18,90	€ 16,75
80108	WIK TKC NLGI 2 INGRASSAGGIO GENERICO POMATOSO VERDINO	Grasso formulato con saponi di Calcio per guide, eccentrici, funi, catene, perni, boccole di veicoli operanti con medie condizioni di esercizio. Molto resistente all'azione dilavante dell'acqua. Campo d'impiego tra -20°C e +100°C	min 140	€ 14,00	€ 16,25	€ 15,75	€ 13,00
80109	CARTUCCIA LITIO E.P. NLGI 2 Pz. 24 Ø 56 POMATOSO AMBRA BRUNO	Grasso formulato con saponi di Litio, olio e additivi per estreme pressioni. Indicato per cuscinetti e mozzi ruota di veicoli pesanti, di macchinari agricoli e movimento terra, trattori operanti in gravose condizioni con campo d'impiego tra -20°C +120°C Supera la specifica ISO LXB CFB 2.	>180	€ 15,25 kg. 0,600	-	-	-
80109/04	CARTUCCIA LITIO E.P. NLGI2 Pz. 30 con ingrassatore	Descrizione IDEM al codice 80109	>180	€ 13,50 kg. 0,400			
80110	CARTUCCIA LITIO E.P. NLGI 2 Pz. 24, Ø 56 2 cartoni ingrassatore omaggio POMATOSO AMBRA BRUNO	Grasso formulato con saponi di Litio, olio e additivi per estreme pressioni. Indicato per cuscinetti e mozzi ruota di veicoli pesanti, di macchinari agricoli e movimento terra, trattori operanti in gravose condizioni con campo d'impiego tra -20°C +120°C Supera la specifica ISO LXB CFB 2.	>180	€ 16,50 kg. 0,600	-	-	-
80111	WIK LIT NLGI 2 POMATOSO AMBRATO	Grasso multifunzionale formulato con saponi di Litio e additivi antiusura/antiruggine. Indicato per perni, snodi, giunti, pompe acqua, alternatori, mozzi e macchinario industriale operante con medie condizioni di carico. Campo di applicazione -20°C +120°C	min 170	€ 17,00	€ 19,00	€ 18,50	€ 16,25
80112	GRASSO AL BENTONE NLGI 2 POMATOSO AMBRATO	Grasso infusibile formulato per alte temperature con additivi antiossidante/antiruggine. Idoneo per cuscinetti piani e volventi, di nastri trasportatori per forni e per ventilatori, essiccatori, motori elettrici. Campo di applicazione tra -20°C e + 150°C	infusibile	-	QUOTAZIONE ALL'ORDINE		





SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**GRASSI**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	PUNTO GOCCIA	EURO/PZ	QUOTAZIONI EURO/LT			
				KG 12x0,800	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 200	
80113	<b>WIK GREASE MARINO NLGI 2</b> AVORIO POMATOSO	Grasso speciale formulato con saponi di Litio, Zinco e Titanio, con elevata idrorepellenza. Indicato per organi a contatto con l'acqua. Protegge le parti esterne di motori entro e fuori bordo, eliche e pompe sommerse	min 180	€ 21,90	€ 24,50	€ 23,90	€22,00	
80114	<b>VASELINA GREASE</b> Per macchinari di Industrie Alimentari BIANCO	Grasso omogeneo di olio e cere idrocarburiche conforme ai dettami di tutte le Farmacopee (USP-EP-DAB-BP). Incolore, insapore, inodore. Indicato come lubrificante per macchinari dell'industria alimentare e come eccipiente nella composizione di prodotti cosmetici e industriali.	min 45	€ 19,75	€ 20,50	€ 20,00		
80115	<b>INGRASSATORE MANUALE</b> Ø 56	Pompa manuale per cartucce.	-	€ 21,00 <b>netto</b>	-	-	-	
80116	<b>CARTUCCIA LTM NLGI 2 E.P.</b> con BISOLFURO DI MOLIBDENO Pz. 24 POMATOSO NERO	Grasso formulato con saponi di Litio e Bisolfuro di Molibdeno per veicoli industriali, macchine agricole e movimento terra. Idoneo per giunti omocinetici e cardanici, ralle, snodi e cuscinetti con forti carichi. Campo d'impiego tra -20°C e +130°C	>180	€ 16,50 <b>kg. 0,600</b>	-	-	-	
80117	<b>CARTUCCIA LTM NLGI2 E.P.</b> con BISOLFURO DI MOLIBDENO POMATOSO NERO Pz. 24 <b>2 cartor.i ingrassatore omaggio</b>	Grasso formulato con saponi di Litio e Bisolfuro di Molibdeno per veicoli industriali, macchine agricole e movimento terra. Idoneo per giunti omocinetici e cardanici, ralle, snodi e cuscinetti con forti carichi. Campo d'impiego tra -20°C e +130°C	>180	€ 17,90 <b>kg. 0,600</b>	-	-	-	
80118	<b>GRASSO BLU NLGI 2 E.P.</b> POMATOSO BLU	Grasso formulato con saponi di Litio/Calcio e con basi ad altissimo indice con additivi estrema pressione e potere antiossidante, antiusura, antiruggine, adesivante. Idoneo per macchine movimento terra, mezzi agricoli, sistemi di ingranaggi centralizzati, operanti con severe condizioni di esercizio ed in presenza di umidità. Supera la specifica ISO LXB CFB 2/ DIN 51825. Campo d'impiego tra -20°C e +120°C	>180	€ 18,50	€ 21,25	€ 20,75	€ 18,00	
80119	<b>CARTUCCIA GRASSO BLU E.P. NLGI 2</b> Pz. 24 POMATOSO BLU	grasso formulato con saponi di Litio/Calcio e con basi ad altissimo indice con additivi estrema pressione e potere antiossidante, antiusura, antiruggine, adesivante. Idoneo per macchine movimento terra, mezzi agricoli, sistemi di ingranaggi centralizzati, operanti con severe condizioni di esercizio ed in presenza di umidità. Supera la specifica ISO LXB CFB 2/ DIN 51825. Campo d'impiego tra -20°C e + 120°C	>180	€ 16,50 <b>kg. 0,600</b>	-	-	-	



**OLI PER INDUSTRIA**

**QUOTAZIONI EURO/LIT**

Plastica

Metallo

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 200	
80120 P.S. 0.860	<b>IDRAULICO EXTRA</b> ISO 32 HM/HLP	Olio minerale per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione. Idoneo anche per lubrificare macchinari vari e riduttori poco carichi. Facile avviamento a bassa temperatura e buona funzionalità antiusura/antiossidante. Prer la gradazione di viscosità (ISO VG) attenersi alle prescrizioni del costruttore. DIN 51524 Part 2; CINCINNATI P68/P69/P70	-	€ 12,25	€ 11,85 <b>Plastica</b>	€ 11,50	
80121 P.S.0.870	<b>IDRAULICO EXTRA</b> ISO 46 HM/HLP	Olio minerale per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione. Idoneo anche per lubrificare macchinari vari e riduttori poco carichi. Facile avviamento a bassa temperatura e buona funzionalità antiusura/antiossidante. Prer la gradazione di viscosità (ISO VG) attenersi alle prescrizioni del costruttore. DIN 51524 Part 2; CINCINNATI P68/P69/P70	€ 12,50	€ 11,25	€ 11,00 <b>Plastica</b>	€ 10,50	
80122 P.S. 0.875	<b>IDRAULICO EXTRA</b> ISO 68 HM/HLP	Olio minerale per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione. Idoneo anche per lubrificare macchinari vari e riduttori poco carichi. Buona funzionalità antiusura/antiossidante. Prer la gradazione di viscosità (ISO VG) attenersi alle prescrizioni del costruttore. DIN 51524 Part 2; CINCINNATI P68/P69/P70	€ 12,75	€ 11,75	€ 11,50 <b>Plastica</b>	€ 11,00	
80123 P.S. 0.925	<b>WIK EMULG</b> <b>EMULSIVO ANTIBATTERICO</b>	Lubrificante emulsionabile, lattescente, refrigerante, formulato per lavorazioni medio/gravose di asportazione trucioli su materiale ferroso, alluminio, ghisa. Ridotto impatto tossicologico. <b>Esente da boro, ammine e lioicili donatori di formaldeide.</b> Per le percentuali attenersi ai libretti d'uso dei costruttori. ISO 6743/7; DIN 51360/2	€ 17,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 15,25	
80124 P.S. 0.860	<b>IDRAULICO PER GUIDE E SLITTE</b> ISO 46	Lubrificante idoneo per sistemi di guida/slitta di macchine utensili sottoposte a carichi di scorrimento. Buona protezione da corrosione, ruggine, ossidazione. Ottima formazione di un velo lubrificante tra le parti in movimento tale da impedire il fenomeno di <b>STICK-SLIP</b> . DIN 51502 CGLP; CINCINNATI P47/P50/P53	-	€ 14,75	€ 14,75	€ 14,00	
80125 P.S.0.870/0.875	<b>COMPRESSOR OIL</b> ISO 46/ISO 68	Lubrificante minerale idoneo per la lubrificazione di compressori d'aria rotativi centrifughi ed a vite, con prestazioni <b>E.P.</b> e con temperatura massima di scarico dell'aria compressa <b>fino a 220°C</b> . Ottima resistenza allo <b>stress termico/ossidativo</b> . DIN 51506 VD-L; VICKERS V104C	-	€ 16,50	€ 16,50	€ 15,75	
80126 P.S. 0.885	<b>COMPRESSOR OIL</b> ISO 100/ISO 150	Lubrificante minerale idoneo per la lubrificazione di compressori alternativi, mono e pluristadio con prestazioni <b>E.P.</b> , operanti a pressioni elevate. Indicato anche per compressori rotativi a palette. Temperatura massima di scarico dell'aria compressa <b>fino a 220°C</b> . Ottima resistenza allo <b>stress termico/ossidativo</b> . DIN 51506 VD-L; VICKERS V104C	-	€ 17,00	€ 17,00	€ 16,25	
80127 P.S. 0.880	<b>WIK CARTER</b> ISO 100	Lubrificante minerale formulato per la lubrificazione di rocchetti dentati, trasmissioni a catena, riduttori, ingranaggi coperti e guide di scorrimento con carichi medio/gravosi di lavoro. Alto indice di viscosità, ottima protezione per le parti metalliche e ottima funzione antiusura. DIN 51517 PART 3 CLP	-	€ 16,25	€ 16,25	€ 15,50	





SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico  
+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**OLI PER INDUSTRIA**

**QUOTAZIONI EURO/LT**

Plastica Metallo

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 200	
80128 P.S. 0.890	WIK CARTER ISO 220	Lubrificante minerale formulato per la lubrificazione di rocchetti dentati, trasmissioni a catena, riduttori, ingranaggi coperti e guide di scorrimento con carichi medio/gravosi di lavoro. Alto indice di viscosità, ottima protezione per le parti metalliche e ottima funzione antiusura. DIN 51517 PART 3 CLP	-	€ 16,90	€ 16,90	€ 16,20	
80128/A P.S. 0.900	WIK CARTER ISO 320	Lubrificante minerale formulato per la lubrificazione di rocchetti dentati, trasmissioni a catena, riduttori, ingranaggi coperti e guide di scorrimento con carichi medio/gravosi di lavoro. Alto indice di viscosità, ottima protezione per le parti metalliche e ottima funzione antiusura. DIN 51517 PART 3 CLP	-	€ 17,90	€ 17,90	€ 17,20	
80128/B P.S.0.910	WIK CARTER ISO 460	Lubrificante minerale formulato per la lubrificazione di rocchetti dentati, trasmissioni a catena, riduttori, ingranaggi coperti e guide di scorrimento con carichi medio/gravosi di lavoro. Alto indice di viscosità, ottima protezione per le parti metalliche e ottima funzione antiusura. DIN 51517 PART 3 CLP	-	€ 18,50	€ 18,50	€ 17,70	
80130 P.S. 0.860	SUPER HYDRO HVLP ISO 32	Lubrificante formulato per comandi oleodinamici con basi selezionate per impieghi molto severi avente alto indice di viscosità e proprietà antiusura/antiruggine/anticorrosione. Indicato per macchinari vari, mandrini, riduttori fortemente caricati. Per la gradazione di viscosità (ISO VG) attenersi alle prescrizioni del costruttore. DIN 51524 PART 3 HVLP, DENISON HF-0/HF-2, CINCINNATI P68/P69/P70; AFNOR NF-E-48603 HM HV; VICKERS M-2950-S	-	€ 12,75	€ 12,40	€ 12,00	
80131 P.S. 0.850 P.S. 0.860	DIATERMOIL ISO 20/ISO 32	Lubrificante specifico formulato per velocizzare la trasmissione di calore. Assicura protezione per rame e acciaio. Antiruggine, antiossidante. Evitare contaminazione con umidità. DIN 51522Q, LOW ASH	-	€ 15,75	€ 15,75	€ 15,00	
80132 P.S. 0.870	SUPER HYDRO HVLP E.P. ISO 46	Lubrificante formulato per comandi oleodinamici con basi selezionate per impieghi molto severi avente alto indice di viscosità e proprietà antiusura/antiruggine/anticorrosione. Indicato per macchinari vari, mandrini, riduttori fortemente caricati. Per la gradazione di viscosità (ISO VG) attenersi alle prescrizioni del costruttore. DIN 51524 PART 3 HVLP, DENISON HF-0/HF-2, CINCINNATI P68/P69/P70; AFNOR NF-E-48603 HM HV; VICKERS M-2950-S	-	€ 12,25	€ 12,00	€ 11,50	



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU

NOVEMBRE 2022



OLI PER INDUSTRIA

QUOTAZIONI EURO/LT							Plastica	Metallo	
CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 200			
80133 P.S. 0.875	SUPER HYDRO HVLP E.P. ISO 68	Lubrificante formulato per comandi oleodinamici con basi selezionate per impieghi molto severi avente alto indice di viscosità e proprietà antiusura/antiruggine/anticorrosione. Indicato per macchinari vari, mandrini, riduttori fortemente caricati. Per la gradazione di viscosità (ISO VG) attenersi alle prescrizioni del costruttore. DIN 51524 PART 3 HVLP, DENISON HF-0/HF-2, CINCINNATI P68/P69/P70; AFNOR NF-E-48603 HM HV; VICKERS M-2950-S	-	€ 12,50 Plastica	€ 12,25 Plastica	€ 11,70			
80135 P.S. 0.850	WIK CUT ISO 22 E.P. OLIO DA TAGLIO INTERO POLIVALENTE	Lubrificante minerale multifunzione con avanzata tecnologia di raffinazione, esente da PCB/PCT avente additivi che conferiscono proprietà antiusura, antinebbia, untuosante. Idoneo per asportazione truciolo, operazioni di rettifica, lappatura, fresatura, brocciatura su leghe leggere, leghe gialle, AVP, acciai bassoalegati, ghisa in operazioni medio-gravose. ISO 6743/7; ISO-L-MHF15	-	€ 18,50	€ 18,50	€ 17,80			
80136 P.S. 0.860	WIK CUT ISO 32 E.P. OLIO DA TAGLIO INTERO POLIVALENTE	Lubrificante minerale multifunzione esente da PCB/PCT, specifico per asportazione truciolo, operazioni di rettifica, lappatura, fresatura, brocciatura su acciai bassoalegati, AVP, leghe gialle e leggere, ghisa in operazioni medio gravose. Idoneo per taglio alluminio e foratura con trapano a mano e magnetici. ISO 6743/7, DIN 51517 PART 3		€ 17,50	€ 17,50	€ 16,80			
80137	AD BLUE GREENCHEM O ALTRA SOCIETÀ EUROPEA	Liquido incolore, inodore, atossico utilizzato su motori diesel con SCR (Riduzione Catalitica Selettiva) di autobus, camion, escavatori, trattori, vetture, barche e macchinari industriali azionati sempre da motori diesel., con beccuccio erogatore inserito nella tanica. ISO 22241	<b>QUOTAZIONE ALL'ORDINE Lt. 10</b>						
80138 P.S. 0.860	LUBRINEBULIK Per impianti a GAS	Lubrificante speciale ad altissima raffinazione, incolore, avente prestazione antischiuma, antiossidante, antifumo. <b>Idoneo per nebulizzazione su valvole.</b> Totale inerzia chimica e compatibilità con materiali plastici e ferrosi.	€ 14,25	-	-	-			
80139 P.S. 0.870	DISARMANTE PER CASSEFORME IN FERRO	Fluido speciale utilizzato per un facile distacco dei manufatti in calcestruzzo dalle casseforme in ferro lasciando le superfici senza macchia. Da utilizzare in emulsione con acqua avente una percentuale d'uso dal 10% al 20%, in funzione delle particolari esigenze.	-		€ 16,00	-			
80140 P.S. 0.870	DISARMANTE PER CASSEFORME IN LEGNO	Fluido speciale utilizzato per un facile distacco dei manufatti in calcestruzzo dalle casseforme in legno lasciando le superfici senza macchia. Da utilizzare in emulsione con acqua avente una percentuale d'uso dal 5% al 10%, in funzione delle particolari esigenze.	-		€ 16,00	-			





# NOVEMBRE 2022

## OLI PER INDUSTRIA

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	QUOTAZIONI EURO/LT			
			LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 200
80141 P.S. 0.875	<b>CARTER E.P.</b> ISO 68 <b>INGRANAGGI E RIDUTTORI</b>	Lubrificante formulato con additivi che soddisfano gli eccessivi carichi ( <b>ESTREMA PRESSIONE</b> ) di ingranaggi industriali in carter cilindrici (con denti bielcoidali, dritti o elicoidali), conici (con denti dritti o curvi), con vite senza fine e per cuscinetti volventi (sottoposti a eccessivo sforzo) DIN 51517 PART III CLP; US STEEL 224; FZG 12+; ISO CKC; AGMA 9005-D94 Campo d'impiego da 0°C (per bassa gradazione di viscosità) a 90°C (per alta gradazione di viscosità).	-	€ 12,50	€ 12,50	€ 11,75
80142 P.S. 0.880	<b>CARTER E.P.</b> ISO 100 <b>INGRANAGGI E RIDUTTORI</b>	Lubrificante formulato con additivi che soddisfano gli eccessivi carichi ( <b>ESTREMA PRESSIONE</b> ) di ingranaggi industriali in carter cilindrici (con denti bielcoidali, dritti o elicoidali), conici (con denti dritti o curvi), con vite senza fine e per cuscinetti volventi (sottoposti a eccessivo sforzo) DIN 51517 PART III CLP; US STEEL 224; FZG 12+; ISO CKC; AGMA 9005-D94 Temperatura massima di esercizio 70°C.	-	€ 17,00	€ 17,00	€ 16,25
80143 P.S. 0.890	<b>CARTER E.P.</b> ISO 220 <b>INGRANAGGI E RIDUTTORI</b>	Lubrificante formulato con additivi che soddisfano gli eccessivi carichi ( <b>ESTREMA PRESSIONE</b> ) di ingranaggi industriali in carter cilindrici (con denti bielcoidali, dritti o elicoidali), conici (con denti dritti o curvi), con vite senza fine e per cuscinetti volventi (sottoposti a eccessivo sforzo) DIN 51517 PART III CLP; US STEEL 224; FZG 12+; ISO CKC; AGMA 9005-D94 Temperatura massima di esercizio 70°C.	-	€ 17,60	€ 17,60	€ 16,90
80144 P.S. 0.900	<b>CARTER E.P.</b> ISO 320 <b>INGRANAGGI E RIDUTTORI</b>	Lubrificante formulato con additivi che soddisfano gli eccessivi carichi ( <b>ESTREMA PRESSIONE</b> ) di ingranaggi industriali in carter cilindrici (con denti bielcoidali, dritti o elicoidali), conici (con denti dritti o curvi), con vite senza fine e per cuscinetti volventi (sottoposti a eccessivo sforzo) DIN 51517 PART III CLP; US STEEL 224; FZG 12+; ISO CKC; AGMA 9005-D94 Temperatura massima di esercizio 90°C.	-	€ 18,90	€ 18,90	€ 18,20
80145 P.S. 0.910	<b>CARTER E.P.</b> ISO 460 <b>INGRANAGGI E RIDUTTORI</b>	Lubrificante formulato con additivi che soddisfano gli eccessivi carichi ( <b>ESTREMA PRESSIONE</b> ) di ingranaggi industriali in carter cilindrici (con denti bielcoidali, dritti o elicoidali), conici (con denti dritti o curvi), con vite senza fine e per cuscinetti volventi (sottoposti a eccessivo sforzo) DIN 51517 PART III CLP; US STEEL 224; FZG 12+; ISO CKC; AGMA 9005-D94 Temperatura massima di esercizio 90°C.	-	€ 19,25	€ 19,25	€ 18,50





SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico  
+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**LIQUIDI PROTETTIVI PER RADIATORI**  
**QUOTAZIONI EURO/LIT**

Plastica

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 200
60100	<b>WIK FREEZE PURO CONCENTRATO (BLU)</b>	Fluido blu polivalente ( <b>ANTIGELO - ANTIEBOLLIZIONE</b> ) protettivo delle parti in metallo ed in gomma. Esente da nitriti, ammine, fosfati e borati. Da diluire con acqua demineralizzata per avere un migliore risultato. CUNA NC 956-16; SAE J 1034; VWTL 774D; RENAULT 41-01-001/Q	€ 8,90	€ 8,50	€ 8,30	€ 7,90
60101	<b>WIK ICE -40°C CONCENTRATO BLU</b>	Fluido blu polivalente ( <b>ANTIGELO - ANTIEBOLLIZIONE</b> ) protettivo delle parti in metallo ed in gomma. Esente da nitriti, ammine, fosfati e borati. CUNA NC 956-16; SAE J 1034	€ 7,00	€ 6,75	-	-
60102	<b>WIK GEL -20°C BLU</b>	Fluido blu polivalente pronto all'uso protettivo delle parti in metallo ed in gomma. Esente da nitriti, ammine, fosfati e borati. CUNA NC 956-16; SAE J 1034	€ 5,90	€ 5,40	-	-
60103	<b>STOP GEL BLU</b>	Liquido blu pronto all'uso. Buona protezione delle superfici con cui viene a contatto.	€ 5,20	-	-	-
60104	<b>COOL RED (ROSSO) CONCENTRATO</b>	Fluido rosso polivalente ( <b>ANTIGELO - ANTIEBOLLIZIONE</b> ) protettivo delle parti in metallo ed in gomma. Esente da nitriti, ammine, fosfati e borati. Da diluire con acqua demineralizzata per avere un migliore risultato. CUNA NC 956-16; SAE J 1034; VWTL 774D; RENAULT 41-01-001/Q	€ 9,50	€ 9,10	€ 8,90	€ 8,60
60107	<b>-35° ROSSO</b>	Fluido rosso polivalente ( <b>ANTIGELO - ANTIEBOLLIZIONE</b> ) protettivo delle parti in metallo ed in gomma. Esente da nitriti, ammine, fosfati e borati. CUNA NC 956-16; SAE J 1034	€ 7,20	€ 6,75	-	-
60109	<b>RED GEL ROSSO</b>	Liquido rosso pronto all'uso, buona protezione delle superfici con cui viene a contatto.	€ 5,75	-	-	-





SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



## LIQUIDI PER FRENI E FRIZIONI IDRAULICHE

### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	24 x ML 220	12 x LT 1	
70100	<b>WIK BRAKE DOT4</b>	Fluido sintetico idoneo nei sistemi frenanti di autovetture, autocarri, motoveicoli (a disco e a tamburo) anche con ABS e ANTISKID. Compatibile con tutti i liquidi freni conformi alle seguenti specifiche. SAE J 1703/D; ISO 4925; FMVSS 116 DOT4	€ 4,75 <b>€ pz.</b>	€ 11,50 <b>12 X ML.900</b>	
70102	<b>WIK BRAKE DOT5.1</b>	Fluido sintetico idoneo nei sistemi frenanti di autovetture, autocarri, motoveicoli (a disco e a tamburo) anche con ABS e ANTISKID. Compatibile con tutti i liquidi freni conformi alle seguenti specifiche. SAE J 1703/D; ISO 4925; FMVSS 116 DOT5.1			

## ADDITIVI PER CARBURANTI

### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	24 x ML 200	
70200	<b>MULTIFUNZIONE DIESEL ML 200 (24 pezzi)</b>	Additivo idoneo per l'efficienza dell'impianto di alimentazione e pulizia delle valvole d'aspirazione dei motori di vecchia e nuova generazione. Riduce i fumi di scarico la rumorosità e migliora i consumi di carburante. Compatibile con BIO DIESEL e con tutti i sistemi di abbattimento di gas di scarico. Utilizzabile fino a LT 60 di carburante.	€ 13,50 <b>€ pz.</b>	
70201	<b>MULTIFUNZIONE BENZINA ML 200 (24 pezzi)</b>	Additivo idoneo per l'efficienza dell'impianto di alimentazione e pulizia delle valvole d'aspirazione dei motori di vecchia e nuova generazione. Riduce i fumi di scarico la rumorosità e migliora i consumi di carburante. Compatibile con BENZINA VERDE e con tutti i sistemi di abbattimento di gas di scarico. Utilizzabile fino a LT 60 di carburante.	€ 13,50 <b>€ pz.</b>	




SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico  
+ IVA + CONOU



## NOVEMBRE 2022

### LINEA AGRICOLA/MOVIMENTO TERRA

		QUOTAZIONI EURO/LT					Plastica	Metallo
CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 60	LITRI 200	
A100 P.S. 0.870	<b>UTTO SAE 10W/30 MULTIFUNZIONALE</b> Univ. Tractor Transm. Oil	Lubrificante multiuso per trasmissioni e impianti idraulici di trattori e macchine movimento terra, da utilizzare su cambi, riduttori laterali, riduttori ruote, sollevatori idraulici, freni a bagno d'olio di tutti i sistemi agricoli e movimento terra. API GL-4; ALLISON C-4; CAT TO-2; FORD M2C/134D; JD J20C; CNH MAT 3525/3526; KUBOTA UDT; MF CMS M 1143/M1135/M1145; ZF TE-ML 03E/05E; VOLVO WB 101	-	€ 15,90	€ 15,90	€ 16,50	€ 15,20	
A100 B P.S. 0.875	<b>UTTO SAE 20W/30 MULTIFUNZIONALE</b> Univ. Tractor Transm. Oil	Lubrificante multiuso per trasmissioni e impianti idraulici di trattori e macchine movimento terra, da utilizzare su cambi, riduttori laterali, riduttori ruote, sollevatori idraulici, freni a bagno d'olio di tutti i sistemi agricoli e movimento terra. API GL-4; ALLISON C-4; CAT TO-2; JOHN DEERE J20C; MASSEY-FERGUSSON M 1135	-	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,75	€ 14,30	
A101 P.S. 0.880	<b>STOU SAE 15W/40 MULTIFUNZIONALE</b> Super Tractor Oil Univ.	Lubrificante multiuso formulato per motori agricoli e movimento terra aventi un unico lubrificante per tutte le funzioni (motore, cambio, riduttori finali, freni a bagno d'olio, presa di forza, comando oleodinamico). API GL-4/CF-4; CAT TO-2; ALLISON C-4; JOHN DEERE J27; MASSEY-FERGUSSON M 1139	-	€ 15,50	€ 15,50	€ 16,00	€ 14,80	
A102 P.S. 0.860	<b>MULTI 80W THT SAE15W/30 MULTIFUNZIONALE</b>	Lubrificante specifico formulato per organi di trasmissione, freni a bagno d'olio, riduttori laterali, pulegge motrici, cambi, sollevatori idraulici di tutte le macchine agricole e movimento terra che richiedono questa gradazione di viscosità API GL-4; ALLISON C-4; CAT TO-2; JOHN DEERE J20C; MASSEY-FERGUSSON M 1135	-	€ 15,25	€ 15,25	€ 15,70	€ 14,80	
A103 P.S. 0.880	<b>MOTOR OIL UNIGRADO SAE 30/SAE 40 S/3</b>	Lubrificante formulato per motori di vecchia generazione, di autocarri, macchine movimento terra, trattori e veicoli commerciali con impiego medio. API CF/CD; ACEA E-2; MB228.0	€ 13,50 solo SAE 40	€ 13,00	€ 13,00	-	€ 12,75	
A103 C P.S. 0.860	<b>STOU SAE 10W/30 MULTIFUNZIONALE</b> Super Tractor Oil Univ.	Lubrificante multiuso formulato per motori agricoli e movimento terra aventi un unico lubrificante per tutte le funzioni (motore, cambio, riduttori finali, freni a bagno d'olio, presa di forza, comando oleodinamico). API CG-4/SF/GL-4; ACEA E3; MB 228.1; JOHN DEERE J27/J20 C/D; FORD M2C 159/B/C -134-D; NH 82009201/2/3; CNH MAT 3525-3526; ZF TE-ML 06A/B, 07B; MF CMD M1145-1144-1139-1143-1135	-	€ 16,90	€ 16,90	€ 17,50	€ 16,20	
A104 P.S. 0.875	<b>MIX OIL 2T Rosso</b>	Lubrificante minerale per motori a 2 tempi di piccole macchine agricole, decespugliatori, motoseghe ove non è richiesto un olio sintetico. API TA/TB; JASO FA; ISO N/A	€ 14,10 20 PZ	€ 10,90	€ 10,90	-	€ 10,30	
A105 P.S. 0.860	<b>MIX OIL 2T SUPER AGRO 50:1 FULL SYNTHETIC Verde</b>	Lubrificante 100% sintetico per motori a 2 tempi con miscelazione separata o automatica. Idoneo per attrezzi agricoli quali decespugliatori, rasaerba, motoseghe. Garantisce bassa fumosità, pulizia delle luci di scarico e buona protezione dei pistoni. API TC+ /JASO FD/ISO-L EGD +	€ 16,25	€ 15,90	€ 15,90	-	€ 15,50	



# NOVEMBRE 2022

## LINEA AGRICOLA/MOVIMENTO TERRA

		QUOTAZIONI EURO/LT				Plastica	Metallo	
CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 200		
A105 B P.S. 0.865	<b>MIXOIL 2T SUPER AGRO 50:1 Verde con dosatore FULL SYNTHETIC</b>	Lubrificante 100% sintetico per motori a 2 tempi con miscelazione separata o automatica. Idoneo per attrezzi agricoli quali decespugliatori, rasaerba, motoseghe. Garantisce bassa fumosità, pulizia delle luci di scarico e buona protezione dei pistoni. API TC+ /JASO FD/ISO-L-EGD+	€ 18,50	-	-	-		
A106	<b>FLUIDO VEGETALE AGRICOLA Per catena di motosega Protettivo fino a -10°C</b>	Lubrificante formulato per l'impiego su tutti i tipi di catena per motosega. Biodegradabile, ecocompatibile, garantisce minore riscaldamento, minor consumo di fluido, risparmio di tempo lavorativo, protettivo per le pompe. Se si lascia l'attrezzo inattivo oltre 2 giorni (in periodi di freddo anche solo per 1 giorno), svuotare l'olio dalla coppa per evitare fenomeni di incollaggio.	€ pz. 20x1	<b>CHIEDERE ALL'ORDINE</b>				
A107 P.S. 0.850	<b>OLIO DI VASELINA FU 22 ATOSSICO</b>	Lubrificante di grado farmaceutico, inodore, incolore, atossico, ottenuto dopo speciale raffinazione. Compatibile con eventuale contatto con alimenti, idoneo nell'industria alimentare, in particolar modo per l'azione antiossidante nell'industria vinicola. Inoltre FU 22 risponde alle seguenti normative internazionali: FDA (Food Drug Administration); USP (Farmacopea Statunitense); NF (Formulario Nazionale Statunitense); EP (Farmacopea Europea); DAB (Farmacopea Tedesca); BP (Farmacopea Inglese); FUT (Farmacopea Italiana).	€ 12,75 pz. 20x1	€ 12,30	-	-		
A108 P.S. 0.870	<b>WIK GREEN SAE 30 24 Pz. x LT 0,600</b>	Lubrificante formulato per motori 4 tempi di piccoli attrezzi agricoli quali rasaerba e decespugliatori. Presenta ottimo indice di viscosità, buona protezione alla ruggine, all'usura e all'ossidazione. API SF/CD; ACEA A1/B1; VW 501.01	€ 11,50 pz.	-	-	-		
A109 P.S. 0.925	<b>EXTRA DENS SAE 250</b>	Lubrificante particolare formulato per riduttori di velocità a vite senza fine, ingranaggi conici, scatole sterzo e cambi con severo esercizio di lavoro. Preparato con un selezionato pacchetto di additivi tale da conferire al prodotto ottima stabilità termico-ossidativa. API GL-4; MIL-L-210 5 C	pz. 20x1	<b>CHIEDERE ALL'ORDINE</b>				
A110	<b>FLUIDO VEGETALE SAE 20 Per catena di motosega Protettivo fino a -10°C</b>	Lubrificante formulato per l'impiego su tutti i tipi di catena per motosega. Biodegradabile, ecocompatibile, garantisce minore riscaldamento, minor consumo di fluido, risparmio di tempo lavorativo, protettivo per le pompe. Se si lascia l'attrezzo inattivo oltre 2 giorni (in periodi di freddo anche solo per 1 giorno), svuotare l'olio dalla coppa per evitare fenomeni di incollaggio.	€ pz. 20x1	€	€	€	<b>CHIEDERE ALL'ORDINE</b>	
A111 P.S. 0.865	<b>MIX OIL SUPER AGRO 50:1 Verde 50 Pz. x ML 100</b>	Lubrificante 100% sintetico per motori a 2 tempi con miscelazione separata o automatica. Idoneo per attrezzi agricoli quali decespugliatori, rasaerba, motoseghe. Garantisce bassa fumosità, pulizia delle luci di scarico e buona protezione dei pistoni. API TC+ /JASO FD/ISO-L-EGD	€ 3,50 pz.	-	-	-		
A111 B P.S. 0.870	<b>MIX OIL 2T SUPERAGRO 50:1 Base sintetica Verde 50 Pz. x ML 100</b>	Lubrificante con tecnologia sintetica per motori a 2 tempi con miscelazione separata o automatica. Idoneo per attrezzi agricoli quali decespugliatori, rasaerba, motoseghe. Garantisce bassa fumosità, pulizia delle luci di scarico e buona protezione dei pistoni. API TC+ /JASO FC/ISO-L-EGD	€ 2,90 pz.	-	-	-		

\* PL=plastica



# SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico  
+ IVA + CONOU

## NOVEMBRE 2022



### LINEA AGRICOLA/MOVIMENTO TERRA

		QUOTAZIONI EURO/LT					Plastica	Metallo
CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 60	LITRI 200	
A112 P.S. 0.860	<b>NEBULIK</b> (Per la raccolta delle olive)	Lubrificante altamente raffinato per attrezzi pneumatici e nastri trasportatori indicato in tutti i casi in cui, accidentalmente, si dovesse avere contatto con alimenti (olive, pomodori ed altro). Ottima stabilità termica-ossidativa, potere antischiuma, antiruggine. Indicato per basse temperature esterne.	€ 12,25	€ 11,75	-	-	-	
A113 P.S. 0.860	<b>NEBULIK</b> (Per la raccolta delle olive) 40 pz. x ML 125	Lubrificante altamente raffinato per attrezzi pneumatici e nastri trasportatori indicato in tutti i casi in cui, accidentalmente, si dovesse avere contatto con alimenti (olive, pomodori ed altro). Ottima stabilità termica-ossidativa, potere antischiuma, antiruggine. Indicato per basse temperature esterne.	€ 3,78 pz.	-	-	-	-	
A113/B P.S.0.870	<b>OLIO PER MUNGITRICI MECCANICHE</b>	Lubrificante atossico, inodore, limpido selezionato attentamente per essere utilizzato in tutte le operazioni ove dovesse venire, accidentalmente, in contatto con il prodotto alimentare. Ottima stabilità chimico-fisica. Potere antischiuma e antiruggine.	-	€ 14,50	-	-	-	
A114 P.S.0.860	<b>WIK GREEN SAE 10W</b>	Lubrificante multifunzionale formulato per cambi, freni a bagno d'olio, riduttori ruote, differenziali, pulegge motrici, sollevatori idraulici di <b>macchine agricole e movimento terra</b> . Ottimo indice di viscosità e proprietà antiusura e antistick e step. CATTO-4; ALLISON C-4; KOMATSU MICRO CLUTCH; DANA POWERSHIFT	-	€ 14,75	€14,75	-	€ 14,00	
A115 P.S.0.880	<b>AGRISERVICE SAE 15W/40</b> <b>ACEA E3/E5/B3</b>	Lubrificante tecnologicamente avanzato per motori anche turbo di macchine agricole e movimento terra, trattori, con moderato carico di lavoro, avente un bilanciato pacchetto di additivi funzionale alle alte e basse temperature. API CG-4/CF-4; MB 228.3; MAN M 3275; RENAULT RD; MTU TYPE 2; CAT TO-2; DEUTZ DQC-II 05; ZF TE-ML-04 C.	€ 14,50	€ 13,50	€13,50	€ 14,50	€ 13,00	
A117 P.S.0.880	<b>AGRISERVICE ULTRA HPDO SAE 15W/40 TD</b> <b>ACEA E9-E7</b>	Lubrificante formulato per motori di trattori e movimento terra di ultima generazione. L' <b>AGRISERVICE ULTRA HPDO</b> garantisce bassa emissione di inquinanti, soddisfa EURO IV e EURO V e sistemi EGR ed SCR. API CJ-4/SL; MB 228.31; MAN 3575; VOLVO VDS-4; RENAULT RCT/RLD-3; MTU TYPE 2.1; DEUTZ DDC 93K 218; CAT ECF 1-A/2/3; CUMMINS CES 20081; MACK EO-O PREMIUM PLUS	-	€ 14,50	€ 14,50	€ 14,75	€ 14,00	
A118 P.S. 0.870	<b>AGRISERVICE ULTRA HPDO PLUS SINT TD SAE 10W/40</b> <b>ACEA E3/E5/E7</b>	Lubrificante con alta tecnologia sintetica per motori diesel di trattori e movimento terra di ultima generazione con lunga durata di esercizio. Formulato con additivi che garantiscono ottima resistenza alla corrosione ed alla ossidazione a tutto beneficio del motore. API CI-4/SL; MB 228.3/229.1; MAN M 3277; VOLVO VDS-4; MTU TYPE 2; CAT ECF-2; MACK EO-M PLUS; RENAULT RVI/RLD-2; CUMMINS CES 20077	-	€ 14,25	€ 14,25	€ 14,50	€ 13,75	





SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**LINEA AGRICOLA/MOVIMENTO TERRA**

**QUOTAZIONI EURO/LT**

Plastica Metallo

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 12x1	LITRI 5 4x5	LITRI 20	LITRI 60	LITRI 200
A119 P.S. 0.860	<b>NEBULIK SPECIAL OLIO PER ATTREZZI PNEUMATICI</b>	Lubrificante speciale formulato per lavorazioni con bassissime temperature esterne. Presenta elevato indice di viscosità, ottima stabilità chimico-fisica, proprietà antiruggine, antiossidante, antischiuma. Indicato per attrezzi pneumatici. Campo d'impiego fino a -20°C.	€ 13,50	€ 12,90	-	-	-
A120 P.S. 0.850	<b>AGRISERVICE FULL SYNT. UHPDO PLUS SAE 5W/30 ACEA E9-E7-E6-E4</b>	Lubrificante 100% sintetico per motori di ultima generazione di moderni trattori e macchine movimento terra, dotato di alto <b>I.V.</b> e con caratteristiche <b>Fuel Economy</b> . Soddisfa la tecnologia EURO IV ed EURO V con SCR e EGR. API CJ-4/CI-4; MB 228.51/228.5/228.31; VOLVO VDS-3/VDS-4; SCANIA LDF; RENAULT RVI/RXD; MAN M3477/3277; MTU TYPE 3; CUMMINS CES 20077/20076/20072_/20071; MACKEO-M-PLUS	-	€ 17,50	€ 17,50	€ 18,00	€ 16,75
A121 P.S. 0.870	<b>MOTOR OIL SAE 10W/40 ALTA TECNOLOGIA SINTETICA ACEA E9-E7-E6 LONG LIFE</b>	Lubrificante formulato per motori di ultima generazione, con tecnologia a basso contenuto di ceneri. Soddisfa le norme <b>EURO V, EURO IV e SCR/EGR</b> e garantisce un esteso intervallo di cambio (circa <b>100.000 km</b> ). Può essere utilizzato su tutti i tipi di flotte, movimento terra e nei motori sovralimentati delle imbarcazioni, ACEA E9-E7-E6; API CJ-4; MB 228.51/228.31; MAN M3477/3277 CRT; VOLVO VDS-3 VDS-4; SCANIA LA; DAF HP-2; RENAULT RVI RXD/RLD-2; MTU TYPE 3.1	-	€ 14,75	€ 14,75	€ 15,50	€ 14,25





SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**LINEA PRODOTTI COMPLEMENTARI SPRAY**

**QUOTAZIONI EURO/PZ**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	FORMATO ML	CONFEZIONE PEZZI	PREZZO PER PEZZO
90100/48	SBLOCCANTEPROTETTIVO LUBRIFICANTE	Scioglie la ruggine, idoneo per viti e bulloni, antiossidante, degrippante. indicato per automotive, industria, ferramenta.	400	12	€ 5,20
90101/27	GRASSO AL LITIO	Senza silicone, ottima adesività, resistente al PH dell'acqua, da 2,5 a 11. Indicato per boccole, catene, filettature.	400	12	€ 6,80
90102/19	GRASSO NAUTICO	Idrorepellente, idoneo per parti esposte all'acqua salata, protegge cavi, giunti e particolari fuoribordo.	400	12	€ 8,10
90103/22	OLIO DI VASELINA	Lubrificante idoneo nell'industria alimentare, macchine da cucire, telai per tessitura e piccoli elettrodomestici.	400	12	€ 7,40
90104/86	GRASSO VASELINA	Idoneo per la lubrificazione di parti meccaniche dell'industria alimentare.	400	12	€ 7,75
90105/39	PULITORE PER FRENI E FRIZIONE	Formulato per rimuovere olio, grasso e residui dall'impianto frenante, dalla frizione ed asciuga rapidamente.	400	12	€ 6,75
90107/10	LUCIDACRUSCOTO CON SILICONE	Pulisce lucida e protegge cruscotti e parti in plastica dell'abitacolo dallo sporco, polvere e raggi U.V. Antibatterico e antipolvere.	600	24	€ 6,75
90108/66	IGIENIZZANTE MONOUSO	Idoneo per il trattamento di auto e piccoli ambienti. Elimina muffe, funghi, batteri e microrganismi.	200	24	€ 6,90
90109/44	* GONFIA E RIPARA	Ripara all'istante ogni tipo di pneumatico e non lo danneggia.	300	12	€ 8,75
90110/42	STARTER AWIAMENTO RAPIDO	Accensione immediata del motore anche a bassa temperatura. Idoneo per barche, agricoltura e movimento terra.	200	12	€ 6,25
90111	*PASTA LAVAMANI	Elevato potere sgrassante, biodegradabile, elimina lo sporco di olio, grasso. Idoneo per tipografi e meccanici.	4000	4	€ 15,00
90111/BIS	PASTA LAVAMANI ML.900	Elevato potere sgrassante, biodegradabile, elimina lo sporco di olio, grasso. Idoneo per tipografi e meccanici.	900	24	€ 6,00
90112	CREMA LAVAMANI WIKREAM	Prodotto cremoso, contiene glicerina. Indicato per cfficine, dermoprotettivo. Elimina macchie di olio e grasso.	4000	4	€ 16,90
90113NB	*ECOBRILL -20°C° LAVAVETRO	Prodotto specifico per la pulizia dei vetri, cristalli, specchi. Protegge il circuito lavavetri/auto fino a -2C°C	250	24	€ 2,50





LINEA PRODOTTI COMPLEMENTARI SPRAY

QUOTAZIONE EURO/PZ

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	FORMATO ML	CONFEZIONE PEZZI	PREZZO PER PEZZO	
90114	*ACQUA PER BATTERIE E FERRI DA STIRO	Acqua demineralizzata per accumulatori, ferri a vapore, acquari casalinghi.	4000	4	€ 4,75	
90112/TER	* CREMA LAVAMANI ML 900	Prodotto cremoso, contiene glicerina. Indicato per officine, dermoprotettivo. Elimina macchie di olio e grasso.	1000	12	€ 5,50	
90115/VB	*ECOBRIILL ANTIMOSKERINI PER PARABREZZI	Prodotto specifico alla rimozione dei moscerini dal parabrezza.	250	24	€ 2,75	
90117/15	GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO	Antigrippante, antibloccante, lubrificante. Resistente a enormi pressioni. Temperatura di esercizio -20°C +180°C.	400	12	€ 7,87	
90118/16	IGIENIZZANTE PER TUTTI I TIPI DI CLIMATIZZATORE ANCHE PER USO UFFICIO/DOMESTICO CANNULA DI EROGAZIONE cm 60	Elimina muffe, funghi e batteri dai sistemi di aria condizionata di impianti domestici e di quelli auto. La lunghezza della cannula consente di raggiungere più agevolmente tutte le parti da igienizzare.	400	12	€ 8,50	
90124/26	PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO-ANTICORROSIVO	Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate, cromate. Idoneo per lo stoccaggio di materiali ferrosi.	400	12	€ 8,66	
90126TR/30	*NERO GOMMA	Ravviva gli pneumatici e tutte le parti in gomma, anche i tappetini. Molto resistente.	500	12	€ 5,90	
90131	*SGRASSANTE BICOMPONENTE	Detergente concentrato per la pulizia manuale e meccanica di vetture, autocarri, teloni, betoniere e pavimenti industriali.	kg 5	4	€ 6,25 al kg	
90132	*SGRASSANTE BICOMPONENTE	Detergente concentrato per la pulizia manuale e meccanica di vetture, autocarri, teloni, betoniere e pavimenti industriali.	kg 10	1	€ 5,75 al kg	
90133	*SGRASSANTE BICOMPONENTE	Detergente concentrato per la pulizia manuale e meccanica di vetture, autocarri, teloni, betoniere e pavimenti industriali.	kg 25	1	€ 5,00 al kg	
90134/36	*PULITORE CARBURATORI, SISTEMI DI INIEZIONE E CORPI FARFALLATI	Rimuove residui carboniosi, gomme e solfuri contenuti in benzina e gasolio	400	12	€ 7,61	
90135/104	*ECOSHAMPO AUTO CON CERA	Lava e lucida la carrozzeria dando vivacità ai colori invecchiati e la protegge efficacemente. Formula speciale.	1000	12	€ 6,25	



\* Prodotti non spray



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico  
+ IVA + CONOU

NOVEMBRE 2022



LINEA PRODOTTI COMPLEMENTARI SPRAY

QUOTAZIONE EURO/PZ

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	FORMATO ML	CONFEZIONE PEZZI	PREZZO PER PEZZO	
90136/43	DEGHIACCIANTE	Elimina neve e brina dai parabrezza e vetri laterali. Specifico per scongelare serrature e pinze freni.	200	24	€ 5,15	
90140/49	ZINCO CHIARO	Spray zincante a freddo. Resiste ai grassi e agli oli. Asciuga rapidamente ed è indicato anche per ritocchi.	400	12	€ 7,25	
90154	SBLOCCANTE MULTIFUNZIONE <b>FACTOTUM</b>	Spray multiuso pulisce e protegge tutte le parti, penetrante. Idoneo per cerniere, serrature, imbarcazioni, bici, macchine da cucire, utensili a mano. <b>Formula speciale</b>	200	12	€ 7,75	
90160/81	GRASSO AL RAME	Lubrificante formulato con alta idrorepellenza, previene la formazione di ruggine. Riduce l'attrito, il surriscaldamento, la ruggine e offre resistenza all'azione corrosiva di acidi e acqua salata all'acqua salata.	400	12	€ 9,25	
90163/82	GRASSO LITIO + PTFE	Ottime proprietà adesive, protettive, penetra in profondità.	400	12	€ 8,25	
90167/110	LUBRIFICANTE PER CATENE	Idoneo per bici-moto-macchinari industriali-non danneggia parti in gomma. L'alta viscosità garantisce lo scivolamento di catene e lo scorrimento dei cuscinetti	400	12	€ 7,50	
90168/123/TR	*PULITORE PER TESSUTI	Specifico per moquettes interni auto e tessuti.	500	12	€ 5,77	
90169/124/TR	*PULITORE CERCHIONI IN ALLUMINIO ED ACCIAIO	Prodotto idoneo alla pulizia dei cerchioni. L'azione nebulizzante garantisce una completa rimozione della sporcizia con lavaggio manuale o meccanico.	500	12	€ 5,51	
90170/29	DETERGENTE MOTORE ESTERNO	Prodotto solvente e detergente. Scioglie ed elimina depositi di olio/grasso. Idoneo per la pulizia esterna di tutte le parti meccaniche	400	12	€ 7,08	
90171/20	OLIO DA TAGLIO NON COLA	Lubrificante formulato per operazioni di foratura, taglio, filettatura e per lavorazione di tubi e stampi. Prodotto ad azione raffreddante. Idoneo per tutti i metalli.	400	12	€ 7,08	
90172	*SIGILLANTE PER RADIATORI OTTURA FALLE	Sigilla le perdite del radiatore, anche quelli in alluminio. Compatibile con ogni tipo di anticongelante. Non danneggia i manicotti in gomma. Previene ruggine ed incrostazioni.	250	12	€ 7,40	
90173	*RIGENERANTE MOTORE	Aumenta la compressione e la pressione dell'olio. versare il flaconcino a motore caldo e lasciarlo in moto qualche minuto prima di ripartire.	444	12	€ 15,50	
90174/78	ANTISLITTAMENTO CINGHIA	Prodotto formulato per agevolare il movimento delle cinghie in gomma/cuoio/nylon/tessuto. Previene tagli e screpolature.	400	12	€ 7,50	



LINEA PRODOTTI COMPLEMENTARI SILICONICI E COLLANTI

QUOTAZIONE EURO/PZ

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	FORMATO ML	CONFEZIONE PEZZI	PREZZO PER PEZZO
90300/PR/43	<b>SILICONE RTV NERO</b> <b>SIGILLANTE GUARNIZIONI</b>	Alta temperatura -60°C +300°C resistente alle alte pressioni, alle vibrazioni. Prodotto elastico a diversi gradi di temperatura.	gr. 85	12	€ 6,50
90301/PR/42	<b>SILICONE RTV ROSSO</b> <b>SIGILLANTE GUARNIZIONI</b>	Alta temperatura -60°C +300°C resistente alle alte pressioni, alle vibrazioni. Prodotto elastico a diversi gradi di temperatura.	gr. 85	12	€ 6,50
90304/PR/19	<b>ADESIVO PER SPECCHIETTI</b> <b>RETROVISORI RESISTENTE</b> <b>ALLE VARIAZIONI DI CALORE</b>	Idoneo anche per snodi finestrini, lettere auto, sostegni antenne.	ML 12	12	€ 5,90
90307/90/05	<b>FRENAFILETTI PERMANENTE</b> <b>RINFORZATO</b>	Specifico per raccordi, dadi, bulloni, pompe acqua. Temperatura di esercizio -55°C + 150°C.	ML 15	12	€ 6,90
90312	<b>SILICONE NERO</b> <b>CON EROGATORE VMD</b>	Temperatura di esercizio -40°C +200°C resistente alle alte pressioni, alle vibrazioni. Prodotto elastico a diversi gradi di temperatura.	ML 200	12	€ 19,75
90313	<b>SILICONE ROSSO</b> <b>CON EROGATORE</b>	Temperatura di esercizio -40°C +200°C resistente alle alte pressioni. Prodotto elastico a diversi gradi di temperatura.	ML 200	12	€ 19,75
90314	<b>SILICONE GRIGIO</b> <b>CON EROGATORE</b>	Temperatura di esercizio -40°C +200°C resistente alle alte pressioni. Prodotto elastico a diversi gradi di temperatura.	ML 200	12	€ 19,75



FERMAFILETTI PERMANENTE RINFORZATO





SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**OLI MOTORE**

**QUOTAZIONI EURO/LT**

CODICE		DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1	LITRI 20 €/Pezzo	LITRI 50	LITRI 205 €/Fusto
AG0008		ENI SIGMA SAE 15W/40 <b>E3</b> PERFORMANCE API CH-4/SJ; ACEA B5/E3; MB 228.1; MAN M 3275; MTU TYPE 2; RENAULT RD	-	105,00	-	
AG0009		ENI SIGMA SAE 15W/40 <b>E7</b> PERFORMANCE API CI-4/CH-4/SL; ACEA E7-E5-E3/B3; MB 228.3; MAN M 3275; MTU TYPE 1; VOLVO VDS-3; DEUTZ DQC III-05	-	€ 110,00	-	€ 990,00

CODICE		DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1	PREZZO	LITRI 50	LITRI 205 €/Pezzo
TOTAL/001		SPECIAL SAE 20W/60 API SG/CD; CCMC - G4; VW 501.01-505.00	12x1	€ 7,25	-	-
TOTAL/002		QUARZ INEO SAE 5W/30 <b>MC3</b> ACEA C/3; API SN/CF; BMW LL-04; VW 502.00/505.01; GM-LL-A/B-025; HYUNDAI; KIA	12x1	€ 8,50	-	-
TOTAL/003		QUARZ 9000 ENERGY SAE 5W/40 ACEA C/3; API SN/CF; BMW LL-04; VW 502.00/505.01; PORSCHE /A40; FIAT 9.55535-S2; GM DEXOS 2; FORD-WSS-M2C (SN-CF)	12x1	€ 7,80	-	-
TOTAL/004		GTS CLASSIC SAE 10W/40 API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 500.00 501.01/505.00; PSA B71 2300; RN 0700/RN 0710	12x1	€ 6,00	-	-
TOTAL/005		TRANSGEAR 8 SAE 75W/80 API GL4+; PSA PEUGEOT; CITROEN B71 2330	12x1	€ 8,75	-	-
TOTAL/007		0W/30 INEO EFFICIENCY ACEA C2-C3 BMW LL-4	12x1	€ 10,00	-	-
TOTAL/008		L H M	12 x1	€ 8,00	-	-

CODICE		DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1	PREZZO	LITRI 50	LITRI 205 €/Pezzo
ELF 001		EVOLUTION SAE 10W/40 700 STI. B-SINT ACEA A3/B4; API SL/CF; VW 501.00/505.00; MB 229.1	12x1	€ 7,00	-	-
ELF 002		EVOLUTION SAE 5W/40 900 NF Tecnologia di sintesi VW 502.00/505.00/MB 229.3; ACEA A3/B4; API SL/CF; BMW LL-98	12x1	€ 8,25	-	-
ELF 003		EVOLUTION SAE 5W/30 FULL TECH SINT. MSX C3 API SN/CF; VW 502.00-505.01; BMW LL-04; MB 229.52/229.51/229.31	12x1	€ 8,75	-	-
ELF 005		EVOLUTION SAE 5W/30 FULL TECH FE ACEA C4 RN 0720-MB-APPROVAL 226.51	12X1	€ 10,00		



# NOVEMBRE 2022

## OLI MOTORE VETTURA

### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE	Mobil	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 12x1	PREZZO €/Litro
MOB 001		MOBIL 1 SAE 0W/40 API SN/SM/CF; ACEA A3-B3/A3-B4; MB 229.3/229.5; VW 502.00/505.00/503.01; FIAT 9.555.35-M2; PORSCHE A40	12x1	€ 11,00
MOB 002		MOBIL 1 SAE 5W/30 ESP (EMISSIONE SISTEMI PROTEZIONE) API CF; BMW LL-04; GM DEXOS 2; CHRYSLER MS-11106; PEUGEOT/CITROEN B71-2290/2297	12x1	€ 11,00
MOB 004		MOBIL SUPER 2000X1 SAE 10W/40 semisintetico API SL/CF; VW 501.01/505.00; AAE (STO 003) GROUP B5	12x1	€ 7,25
MOB 005		MOBIL SUPER 3000X1 SAE 5W/40 GSP ACEA A3/B3/B4 AAE; (STO 003) GROUP B6; MB 229.3; VW 502.00/505.00; PEUGEOT/CITROEN B71/2296; RN 0710/0700 PORSCHE A/40	12x1	€ 8,75
MOB 006		MOBIL SUPER 3000 F.P. 5/30 GSP ACEA C2; API SN; PEUGEOT/CITROEN B71/2290 COMMON RAIL	12x1	€ 9,25
MOB 007		MOBIL 1 SAE 5/50 PEAK LIFE 100% API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; LEXUS LFA SERVICE; VW 501.01/505.00; MB 229.1/229.3	12x1	€ 11,34
MOB 009		MOBIL EXTRA 4T SAE 10W/40 MOTO SEMISINTETICO API SJ; JASO MA	12x1	€ 7,45
MOB 010		MOBIL 1 SAE 0W/30 ESP FULL SYNTHETIC-ACEA C3; API SL/SN; MB 229.52/229.51/229.31/PORCHE C30; VW 504.00/507.00	12x1	€ 11,00

## OLI MOTORE

### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE	OPTEL	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 20x1	PREZZO €/Litro
OPE 001		OPEL G.M. SAE 10W/40 B. SINT ACEA A3/B3; API SL/CF	20x1	€ 6,00
OPE 002		OPEL G.M. SAE 5W/30 API SN/CF; ACEA C3; GM DEXOS 2 TM; FULL SYNTHETIC	20x1	€ 7,75

CODICE	Ford	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 12x1	PREZZO €/Litro
1343803		M.O. SAE 5W/30 A/5 ACEA A5/B5; FORD WSS-M2C-913 A-B-C	12x1	€ 7,40

**\* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU



**NOVEMBRE 2022**

**OLI MOTORE VETTURE**

**QUOTAZIONI EURO/LT**

CODICE	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1 €/Litro	LITRI 4 €/Litro 4PZ X LT 4	LITRI 5 €/Litro 4PZ X LT 5
 <b>CAST 002</b>	GTX ULTRA CLEAN SAE 10W/40 ACEA A3/B3/B4; API SN; MB 229.1;VW 501.01/505.00;FIAT 9.55535-D2/9.55535-G2;RN 0700/0710	€ 7,00	-	€ 6,75
<b>CAST 005</b>	EDGE SAE 5W/40 T.D. TITANIUM PROFESSIONAL ACEA C3; API SN; BMW LL-04; MB 229.31/229.51; VW 502.00/505.00/505.01; RN 0700	€ 11,00	€ 10,60	
<b>CAST 006</b>	EDGE SAE 5W/30 TITANIUM LL3 ACEA C3; BMW LL-04; MB 229.31/229.51; PORSCHE C30; <b>VW 504.00/507.00</b>	€ 11,00	€ 10 60	-
<b>CAST 007</b>	EDGE SAE 0W/30 TITANIUM ACEA C2; JAGUAR LAND ROVER/STJLR.03.5007	€ 13,50		-
<b>CAST 008</b>	EDGE SAE 10W/60 ACEA A3/B3/B4; API SN/CF; VW 501.01/505.00; BMW APPROVED	€ 16,90		-
<b>CAST 029</b>	MAGNATEC SAE 5W/40 <b>C3</b> ACEA A3/B3/B4; API SN/CF; BMW LL-04; FIAT 9.55535-S2; DEXOS 2; MB 229.31; VW 502.00/505.00	€ 10,00	€ 9,50	-
<b>FORD/CASTROL</b>				
<b>CAST 050</b>	MAGNATEC START E STOP SAE 0W20	€ 12,50		
<b>CAST 051</b>	MAGNATEC START E STOP SAE 5W20	€ 10,00		
<b>CAST 052</b>	MAGNATEC START E STOP SAE 0W30	€ 11,75		
<b>CAST 053</b>	MAGNATEC START E STOP SAE 5W40	€ 9,75		
<b>CAST 054</b>	MAGNATEC START E STOP SAE 5W30	€ 10,25		

**CASTROL MOTO 2T/4T**

**QUOTAZIONI EURO/LT**

CODICE	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 1	PREZZO €/Litro
 <b>CAST 009</b>	POWER 1 4T 20W/50 API SJ; JASO MA-2	12x1	€ 8,75
<b>CAST 010</b>	POWER 1 10W/40 4T API SL/JASO MA-2	12x1	€ 10,00
<b>CAST 012</b>	POWER 1 SCOOTER 4T 5W/40 API SL; JASO MA-2; BMW S 1000 RR	*	€ 11,00
<b>CAST 013</b>	POWER 1 2T SEMISINT API TC; JASO FD; ISO-L-EGD	12x1	€9,00

**\* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU



## NOVEMBRE 2022

### CASTROL MOTO 2T/4T

#### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE		DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 12x1	PREZZO €/Litro
CAST 014		POWER 1 RACING 2T 100% SINT, TC/FD/ISO-L-EGD API TC; JASOFD; ISOL-EGD	12x1	€ 11,00
CAST 015		POWER 1 4T 10W/30 SCOOTER. SJ/JASO MA-2 API SJ; JASOM A-2	12x1	€ 9,50
CAST 024		MTX SAE 10W/40 GEAR OIL per cambi di velocità di moto a 2T/4T. API SG	12x1	€ 6,61

### CASTROL MARE

#### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE		DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 12x1	PREZZO €/Litro
CAST 016		OUTBOARD 2T. NMMA- TC-W3	12x1	€ 10,50
CAST 027		OUTBOARD 4T SAE 10W/30 semisintetico. API SL-CF	12x1	€ 10,00

### CASTROL GARDEN

#### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE		DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 12x1	PREZZO €/Litro
CAST 043		GARDEN 2T MINERALE. API TC <b>PRODOTTO IN ESAURIMENTO</b>	12x1	€ 7,75
CAST 042		GARDEN 4T SAE 10W/30 SEMISINTETICO. API SL	12x1	€ 8,75

\*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU



**NOVEMBRE 2022**

**PETRONAS**  
**SELENIA**

**OLI MOTORE VETTURA**

**QUOTAZIONI EURO/LT**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	20 x 1 €/Lt
1072	SELENIA 20K10W/40	Lubrificante a base sintetica. VW 500.00 - 505.00;API SL-CF; FIAT 9.555.35-G2	€12,10
1091	SELENIAT.D. 10W/40	Olio con base sintetica. MIL-L-2104-D; VW 505.00; API CF FIAT 9.555.35-D2	€12,10
1092	SELENIA WR DIESEL 5W/40	Lubrificante ideale per motorizzazioni diesel <b>COMMON RAIL B. SINT</b> ACEA B3/B4; API CF; OPEL GM-LL-B-025; MB 229.3 PERFORMANCE; VW 50200/505.00; FIAT 9.555.35-N2	€14,00
1157	SELENIA MULTIPOWER 5W/30	Lubrificante sintetico <b>ACEA C3</b> VW 502.00/505.00/505.01; API SM/CF; BMW LL-04; FIAT 9.55535-S3	€15,50
1388	SELENIA WR FORWARD 0W/30	Lubrificante sintetico <b>ACEA C2 DIESEL</b> ; FIAT 9.55535-DS1 per motori EURO VI	€16,10
1389	SELENIA DIGITEK PURE ENERGY 0W/30	Lubrificante sintetico <b>ACEA C2 BENZINA</b> ; FIAT9.55535-GS-1	€16,10
1411	SELENIA K PURE ENERGY 5W/40	Lubrificante sintetico <b>ACEA C3 MULTIAIR</b> VW/505.01/505.00/502.00; API SM/CF; MB 229.51; BMW LL-04; FIAT 9.55535-S2	€15,90
1412	SELENIA WR PURE ENERGY 5W/30	Lubrificante sintetico <b>ACEA C2</b> FIAT 9.55535-S1	€15,25
1416	SELENIA MULTIPOWER GAS 5W/40	Lubrificante sintetico <b>ACEA C3</b> per motori a METANO/GPL. API SM; FIAT 9.555.35-T2	€15,70
1634	SELENIA WR FORWARD 0W/20	Lubrificante sintetico <b>ACEA C2 PERFORMANCE</b> per motori EURO VI, FIAT 9.555.35-DSX	€16,25
1781	SELENIA ECO 2 SAE 0W/20	Lubrificante sintetico <b>ACEA C5</b>	€15,50 <b>20 PZ XLT 1</b>

		ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITR11	10x2 €/Lt	
		1313	SELENIA ABARTH SAE10W/50	Lubrificante "PREPARAZIONE" interamente sintetico	-	€ 20,40



# NOVEMBRE 2022

PETRONAS

**Urania**

## OLI MOTORE VEICOLI INDUSTRIALI LOW SAPS

### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	4x5 €/Litro	LITRI 20 €/Litro	LITRI 200 €/Litro
1357	<b>URANIA DAILY TEK - SAE 0W/30</b> EXTREME FUEL ECONOMY - FULL SYNT.	Specifico per i nuovi modelli <b>IVECO, DAILY EURO VI</b>	€ 13,25	€ 12,50	*€11,50
1355	<b>URANIA NEXT - SAE 0W/20</b> EXTREME FUEL ECONOMY	Spec.fico per <b>IVECO STRALIS EURO VI</b> equipaggiati con motori Cursor e dotati di antiparticolato	€ 11,50	€ 10,75	€ 10,00
1365	<b>URANIA DAILY - FE 0W/30</b> EXTREME FUEL ECONOMY	Spec.fico per <b>IVECO DAILY EURO V ed EURO VI</b> dotati di filtro antiparticolato	€ 11,00	€ 10,17	*€ 9,23
1358	<b>URANIA DAILY LS - SAE 5W/30</b> FULLY SYNTHETIC	Specifico per <b>IVECO DAILY/ECO DAILY EURO IV ed EURO V</b> dotati di VGT (turbina a geometria variabile)	€ 11,25	€ 10,50	*€9,75
1354	<b>URANIA FE LS - SAE 5W/30</b> FULLY SYNTH. <b>LOW SAPS</b> , FUEL ECONOMY	Specifico per motorizzazioni EURO V ed EURO VI con sistema HI-eSCR <b>ACEA E4-E6-E7; MB 228.51</b>	€ 10,40	€ 10,00	*€9,50
1352	<b>URANIA ECOSYNTH - SAE 10W/40</b> FULLY SYNTHETIC	Con caratteristiche <b>Fuel Economy</b> , per veicoli industriali e bus con alimentazione a GAS (CNG)	-	€ 10,00	*€9,25
1356	<b>URANIA LD9 - SAE 10W/40</b>	Lubrificante semisintetico, <b>LOW SAPS</b> ad elevate prestazioni, specifico per motorizzazioni <b>EURO V ed EURO VI</b> con sistema HI-eSCR	€9,00	€ 8,50	*€7,50



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+IVA +CONOU

**NOVEMBRE 2022**



**PETRONAS**

**Urania**

**OLI MOTORE VEICOLI INDUSTRIALI**

**QUOTAZIONI EURO/LIT**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	4x5 €/Litro	LITRI 20 €/Litro	LITRI 200 €/Litro
1345	<b>URANIA DAILY - SAE 5W/30</b> FULLY SYNTHETIC	Specifico per IVECO DAILY con motorizzazioni <b>fino ad EURO IV</b> e motorizzazioni a GAS (CNG)	€ 11,00	€10,50	*€ 9,50
1347	<b>URANIA FE - SAE 5W/30</b> FULLY SYNTHETIC	Con elevate caratteristiche di Fuel Economy e di protezione del motore per veicoli industriali e bus <b>ACEA E4-E7; MB 228.51</b>	€ 10,50	€10,00	*€ 9,25
1339	<b>URANIA 100K - SAE 10W/40</b> SYNTHETIC BASED	Ad elevatissime prestazioni e con avanzate proprietà antiusura per veicoli industriali e bus		€ 9,60	*€8,50
1353	<b>URANIA LD7 - SAE 15W/40</b>	Per veicoli industriali e bus. Risponde alle necessità delle motorizzazioni EURO IV ed EURO V con sistemi SCR ed EGR <b>ACEA E5-E7; API CI-4; MB 228.3</b>	€ 8,00	€ 7,50	*€ 6,50
1331	<b>URANIA TURBO GAS - SAE 15W/40</b>	A base minerale per veicoli industriali e bus con alimentazione a Metano o Biogas	<b>QUOTAZIONE ALL' ORDINE</b>		
1333	<b>URANIA TURBO LD - SAE 15W/40</b> ACEA E3	Olio motore minerale per veicoli industriali <b>API CF; MB 228.3; V.I. 140</b>	€ 7,50	€ 6,90	*€ 6,00
1332	<b>URANIA TURBO - SAE 15W/40</b> ACEA E2	Olio motore minerale per veicoli industriali	€ 7,00	€ 6,20	*€ 5,50
1330	<b>URANIA C SUPERSTAGIONALE</b> SAE 40	Per veicoli industriali <b>MIL-L-2104 E</b>	€ 7,10	€ 6,60	*€ 5,50



SIPOIL COMPANY s.r.l.

Listino prezzi al pubblico

+ IVA + CONOU

**NOVEMBRE 2022**



## OLI MOTORE PER FURGONI E TRAZIONE PESANTE

### QUOTAZIONI EURO/LT

PETRONAS		DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 10x1	LITRI 4x5	LITRI 20	LITRI 200
				-		
<b>3637</b>		ALFAPRIME 15W/40 <b>LOW SAPS</b> ACEA E7/E9; API CJ-4; M.B. 228.31; MAN M 3575 CAT E CF-3/ECF2/ECF-1A	-	-	€ 9,90	*€ 9,50
<b>3641</b>		SUPER 15W/40 - Olio motore multigrado API CF-4/SG; MIL-L 2104F	-	€ 8,60	€ 7,65	*€ 7,50
<b>3643</b>		SUPER SAE 40 APICE; MIL-L-L-2104E	-	€ 8,25	€ 7,75	
<b>3646</b>		MULTI FX <b>UTTO</b> - Olio trasmissione SAE 20W/30 API GL-4; ALLISON C-4; CAT TO-2; J.D.:20C	-	€ 11,00	€ 10,65	*€ 10,15
<b>3657</b>		MTF <b>UTTO</b> - Olio trasmissione SAE 10W/30 API GL-4; ALLISON C-4; CAT TO-2; J.D. J20C	-	€ 10,85	€ 10,25	*€ 9,75

\* QUOTAZIONE ALL'ORDINE

**NOVEMBRE 2022****MOTORI A BENZINA E DIESEL LEGGERI/VETTURE****QUOTAZIONI EURO/LT**

CODICE	TAMOIL	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 12x1	LITRI 4x4	LITRI 20	LITRI 205
001	<b>SUPER UNIVERSAL SAE 15W-40</b>	Multigrado per motoridiesel a benzina o a GPL. API SJ/CF; ACEA A2/B2, E2	€ 4,65	€ 4,55	€ 4,35	€ 4,20
002	<b>SINT FORMULA SAE 10W-40</b>	Multigrado con base di sintesi per motori di autovetture alimentate a benzina o a gasolio. API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 501.01, 505.00	€ 4,90	€ 4,80	€ 4,70	€ 4,55
003	<b>SINT FUTURE EXTRA SAE 5W-40</b>	Lubrificante totalmente sintetico ad elevatissime prestazioni a medio SAPS. Garantisce intervalli di cambio estesi, consumi di carburante ridotti e tutela dei sistemi di post-trattamento. API SN/CF; <b>ACEA C3</b> ; MB 229.31, 226.5; VW 505.01, 505.00; BMW LONGLIFE-04; PORSCHE A40; RENAULT RN0700, RN0710, GM Dexos2 lev; FORD WSS-M2C 917A	€ 6,10	€ 6,00	€ 5,90	€ 5,75
004	<b>SINT FUTURE GAS SAE 5W-30</b>	Lubrificante totalmente sintetico a medio SAPS, formulato per auto alimentate a GPL o METANO o "DUAL FUEL" (alimentazione mista) API SN; <b>ACEA C3</b>	€ 6,95	-	-	-
005	<b>SINT FUTURE EVO SAE 5W-30</b>	Lubrificante totalmente sintetico, Fuel Economy, basso SAPS ad elevatissime prestazioni per intervalli di cambio estesi. <b>ACEA C-4</b> ; RENAULT RN0720; MB 229.31;	€ 6,75	-	-	€ 6,40
006	<b>SINT FUTURE ENERGY SAE 5W-30</b>	Lubrificante totalmente sintetico di altissimo livello qualitativo a medio SAPS, Fuel Economy, in linea con i più recenti standard internazionali. Garantisce la tutela dei sistemi di post-trattamento. <b>ACEA C 2/C 3</b> ; API SN/CF; MB 229.51 229.52, 229.31; BMW LONGLIFE-04; GM Dexos2 lev.	€ 6,25	€ 6,15	€ 6,05	€ 5,90
007	<b>SINT FUTURE POWER SAE 5W-30</b>	Lubrificante totalmente sintetico ad elevatissime prestazioni per motori diesel e benzina leggeri. Garantisce intervalli di cambio estesi, consumi di carburante ridotti e tutela dei sistemi di post-trattamento. <b>VW 504.00/507.00; ACEA C3</b> ; MB 229.51; BMW LONGLIFE-04; PORSCHE C30	€ 7,50	-	-	*€ 7,00
008	<b>SINT FUTURE GOLD SAE 0W-20</b>	Lubrificante totalmente sintetico Fuel Economy, a medio SAPS, per auto a benzina e diesel e per veicoli ibridi (HEV e PHEV). <b>ACEA C 5</b> ; VOLVO VCC RBS0-2AE API SN-FIAT 9.55535 DSX/GSX, ove prevista la gradazione sae 20	€ 7,50	-	-	*€ 7,00
009	<b>SINT FUTURE TECH SAE 0W-30</b>	Lubrificante totalmente sintetico Fuel Economy, a medio SAPS, per auto a benzina, gasolio o mezzi commerciali leggeri di ultima generazione. Conforme ad ACEA C3 per limiti chimici SAPS e i test motoristici. API SP; <b>ACEA C2 C3</b> , A5/B5	€ 7,75	-	-	*€ 7,25
		<b>MOTORI - DIESEL-PESANTI</b>				
		<b>QUOTAZIONI EURO/LT</b>				
054	<b>DIESEL ULTRA FE SAE 10W-40</b>	Lubrificante sintetico "middle SAPS" per motori diesel pesanti dotati di filtro antiparticolato. API CK-4; ACEA E9, E7, E6, E4; MB 228.52, 228.51, 228.31; MAN M 3477, M 3775, M 3271-1 (gas); VOLVO VDS-4.5 Renault RLD-3; MTU TYPE 3.1, 2.1; CAT ECF-3; DEUTZ DQC IV-18 LA; MACK EO-S 4.5; CUMMINS CES 20086, CES 20081; DETROIT DIESEL 93K222; SCANIA LOW ASH; JASO DH-2.			€ 7,10	€ 6,75
055	<b>DIESEL SUPER PLUS FE SAE 10W-30</b>	Lubrificante semisintetico fuel Economy, "mid-SAPS" per mezzi commerciali pesanti, agricoltura e movimento terra ACEA E9, E7; API CK-4, CJ-4; MB 228.31; MAN M 3575, M 3275-1; VOLVO VDS 4.5; Renault RLD-3; MACK EO-S-4.5; CAT ECF-3; DEUTZ DQC III-10 LA; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DDC 33K222			€ 6,10	€ 5,75

\* DISPONIBILE SU RICHIESTA

**NOVEMBRE 2022****MOTORI DIESEL PESANTI****QUOTAZIONI EURO/LT**

CODICE	TAMOIL	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 4x4	LITRI 20	LITRI 55	LITRI 205
010	<b>DIESEL TOP PERFORMANCE FE SAE 5W-30</b>	Lubrificante sintetico Fuel Economy UHPDO per diesel pesanti. ACEA E4; MB 228.5; MAN M 3277; VOLVO VDS-3; SCANIA LDF-3; MTU Type 3; RENAULT RLD-2; DAF EXTENDED DRAIN; MACK EO-N; VOITH Class A; DEUTZ DQC IV-10; CUMMINS 20077	-	€ 6,10	-	*€ 5,90
011	<b>DIESEL SUPER FE TRUCK SAE 5W-30</b>	Lubrificante sintetico "middle SAPS", con spiccata Fuel Economy, per motori dotati di filtro antiparticolato. API CK-4; MB 228.52/228.51/228.31; MAN M 3775; VOLVO VDS-4; RENAULT RLD-3; MTU Type 3.1; MACK EO-S-4,5; Premium Plus; CUMMINS CES 20086; CAT ECF-3; DEUTZ DQC IV -18 LA; DETROIT DIESEL 93K222	-	€ 6,50	-	*€ 6,25
012	<b>TURBO DIESEL PLUS SAE 15W-40</b>	Multigrado per motori diesel pesanti. API CH-4; ACEA E7; MB 228.3; VOLVO VDS-3	-	€ 4,75	-	*€ 4,50
013	<b>DIESEL SUPER HD SAE 15W-40</b>	Lubrificante a basso SAPS ad alte prestazioni per motori diesel pesanti, trattori agricoli e fuoristrada dotati di filtro antiparticolato. ACEA E9-E7; API CK-4/CJ-4; MB 228.31; MAN M 3575-3275.1; VOLVO VDS-4; CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a; RENAULT RLD-3, MACK EO-S 4,5; Premium Plus; MTU Type 2.1; DEUTZ DQC III-05; CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL DDC 93K218	€ 5,80	€ 5,60	-	*€ 5,30
014	<b>DIESEL PREMIUM FE SAE 10W-40</b>	Lubrificante sintetico Fuel Economy UHPDO per diesel pesanti. ACEA E4, E7; API CI-4; MB 228.5; MAN M 3277, M 3377; VOLVO VDS-3; RENAULT RXD, RLD-2; MTU Type 3; CAT ECF-1-a; CUMMINS CES 20078; DEUTZ DQC IV-10; III-10; MACK EO-M Plus; GLOBAL DHD-1; DIESEL DDC 93K215	-	€ 6,10	-	*€ 5,90
015	<b>HP 300 MOTOR OIL SAE 10W, SAE 30, SAE 40</b>	Unigradi superdetergenti per motori diesel. API CF/CF-2/SG; MIL-L-2104 E; MB 227.0; CATERPILLAR TO-2	-	€ 5,10	-	*€ 4,50

**MACCHINE AGRICOLE****QUOTAZIONI EURO/LT**

CODICE	TAMOIL	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 4x4	LITRI 20	LITRI 55	LITRI 205
016	<b>JM (UTTO 10W/30)</b>	Olio multifunzionale UTTO per mezzi agricoli e movimento terra. JOHN DEERE J20C; FNHA 201.00; CNH MAT 3525, 3505, 3509; API GL-4; ZF TE-ML 03E. 05F,06K; MASSEY FERGUSON M1135, M1141, M1143, M1145; J.I. CASE MS 1207, 1209; VOLVO WB 101; SAME Transm.; LANDINI; DEUTZ F, ALLISON C-4	€ 5,80	€ 5,65		*€ 5,40
016 B	<b>TAMGEAR TRACTOR LUBRICANT 86 SAE 20W-30</b>	Olio multifunzionale UTTO per mezzi agricoli e movimento terra. API GL-4; FORD ESN-M2C86-B-C; CNH MAT 3525; MF M1135; JICASE MS 1207; ALLISON C-4; SAME TRANSM; LANDINI; ZF TE-ML 03E/05F7; 06K	-	€ 5,30		*€ 5,15
017	<b>SINT TRACTOR STOU SAE 10W-40</b>	Lubrificante semisintetico mult.funzionale STOU per macchine agricole. API CG-4; GL-4; ACEA E3; MB 227.1; FORD M2C 159 B/C, M2C 134D; MASSEY FERGUSON M1139, M1144, M1145; JOHN DEERE J27; J20 C; NEW HOLLAND NH 024C; ZF TE ML 06B C, 07B; CAT TO-2, ALLISON C4	-	€ 5,75		*€ 5,50

**NOVEMBRE 2022****MACCHINE AGRICOLE****QUOTAZIONI EURO/LT**

CODICE		DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 4x4	LITRI 20	LITRI 205
018	<b>SUPERTRACTOR STOU SAE 15W-40</b>	Lubrificante multifunzionale STOU per macchine agricole. API CG-4, GL-4; ACEA E3; FORD M2C 159B/C, M2C 134D; MASSEY FERGUSON M1144, M1139, M1135, M1143, M1145; JOHN DEERE J27, J20 C; ZF TE ML 06A,B,C, 07B; NH 030C, 024C, 410B, 420A; CNH MAT 3525, 3526 ALLISON C-4	€ 5,20	€ 5,05	*€ 5,10

**MOTOCICLI E FUORIBORDO - OLI PER MISCELA****QUOTAZIONI EURO/LT**

CODICE		DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 12x1	LITRI 4x4	LITRI 20	LITRI 205
019	<b>SINT FUTURE CHAMPION</b>	Lubrificante prediluito totalmente sintetico per motori a due tempi API Service TC+; JASO FC+; ISO-L-EGD+, EGE level; PIAGGIO HEXAGON	€ 7,35	-	-	-
020	<b>SINT FUTURE ROAD</b>	Lubrificante prediluito semisintetico speciale per motori a 2 tempi API Service TC; JASO FC; ISO-L-EGC	€ 5,75	-	-	-
021	<b>2T</b>	Olio per motori a due tempi raffreddati ad aria alimentati a miscela. API Service TC	€ 4,75	-	-	-
022	<b>SUPER OUTBOARD MOTOR OIL</b>	Olio prediluito per miscela di motori fuoribordo. NMMA TC-W3 Recertified	€ 6,90	-	-	-

**MOTOCICLI QUATTRO TEMPI E GIARDINAGGIO - LUBRIFICAZIONE****QUOTAZIONI EURO/LT**

CODICE		DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 12x1	LITRI 4x4	LITRI 20	LITRI 205
023	<b>SINT FUTURE MOTOCOMPETITION SAE 10W-50</b>	Olio totalmente sintetico per la lubrificazione di motori quattro tempi motociclistici. JASO MA/MA2; API Service SL	€ 7,75	-	-	-
024	<b>SINT MOTO 4T 10W-50</b>	Olio semisintetico per la lubrificazione di motori a quattro tempi motociclistici. JASO MA/MA2; API Service SL	€ 6,25	-	-	-
				-	-	-



## NOVEMBRE 2022

CODICE	TAMOIL	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 0,250	12x1	LITRI 4x4	LITRI 20	LITRI 205
026	<b>PERMANENT SUPER ANTIFREEZE BLU</b>	Fluido protettivo del radiatore da miscelare con acqua. CUNA NC 956-16; ASTM D 3306; SAE J 1034; BS 6580; 1992	-	€ 3,75	-	€ 3,40	*€ 3,15
027	<b>PERMANENT SUPER ANTIFREEZE LF ROSSO</b>	Fluido protettivo rosso del radiatore, con additivazione esclusivamente organica, da miscelare con acqua. Conforme alla specifica VW TL 774 D/F ASTM D 3306; VW AUDI TL 774D/F; MB 325.3; SCANIA TI 02-98 0813 T/B/M sv; MAN 324-SNF; MTU MTL 5048	-	€ 4,10	-	€ 3,85	*€ 3,60
028	<b>READY ANTIFREEZE BLU</b>	Fluido protettivo del radiatore pronto per l'impiego. Protezione -38°C	-	€ 3,35	-	-	-
029	<b>READY ANTIFREEZE LF ROSSO</b>	Fluido protettivo rosso del radiatore, pronto all'uso a base di glicole etilenico; garantisce protezione dal gelo. Fino -38°C. In linea con la caratteristica VW TL 774 D/F	-	€ 3,80	-	-	-
030	<b>BRAKE FLUID DOT 4</b> flac.. 0,25 confn. ad esaurimento	Liquido per freni a disco ed a tamburo. SAE J 1704; FMVSS 116 DOT 4; ISO4925	-	€ 5,95	-	-	-
			-		-	-	-

## ADDITIVI PER CARBURANTI

### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE	TAMOIL	DESCRIZIONE E SPECIFICHE	ML 200	ML 200
BT1	<b>ADDITIVO BENZINA</b>	Pulitore iniettori per motori con benzina. riduce i consumi, aumenta la potenza e il rendimento del motore. Eccellente pulizia e protezione delle valvole di aspirazione.	€ 5,25	
DT1	<b>ADDITIVO DIESEL</b>	Pulitore iniettori per motori diesel e COMMON RAIL. Protegge, lubrifica e deterge la pompa e gli iniettori. Riduce i fumi allo scarico. Previene il blocco dei filtri. Senza cloro. <b>Compatibile con bio diesel</b>	€ 5,25	



# NOVEMBRE 2022

## CAMBI DIFFERENZIALI E TRASMISSIONI

### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE	TAMOIL	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 12x1	LITRI 4x4	LITRI 20	LITRI 55	LITRI 205
032	<b>TAMGEAR PLUS SAE 75W-80 TOTALMENTE SINTETICO</b>	Lubrificare totalmente semisintetico, EP, Fuel Economy per cambi manuali. API GL-4; MIL-L-2105; ZF TE ML-01L, 02L, 16K; MAN341 Type Z-4; DAF/VOLVO 97305; EATON (Europe, extended drain); IVECO/RENAULT	€ 8,15		€ 7,50		*€ 7,35
033	<b>TAMGEAR PERFORMANCE SAE 75W-90 TOTALMENTE SINTETICO</b>	Lubrificare totalmente sintetico, EP, Fuel Economy per cambi e differenziali. API GL-5, GL-4, MT-1; MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E; SAE J2360; MB 235.8; MAN 341 Type Z2, 342 Type M3; SCANIA STO 1:0; ZF TE ML-02B, 05A, 07A, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, , 19C, 21A,; VOLVO 97312; MACK GO-J; DAF, IVECO	€ 7,60		€ 7,25		*€ 7,10
034	<b>TAMGEAR MP LUBRICANT SAE 80W-90</b>	Olio con elevate caratteristiche EP per cambi e differenziali. API GL-5; MIL-L-2105D; MB 235,0; MAN 342 M-1; VOITH 3.325-339; VOLVO 97316; ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A; DAF	€ 6,00	-	€ 5,75	-	*€ 5,60
035	<b>TAMGEAR MP LUBRICANT SAE 85W-140</b>	Olio con elevate caratteristiche EP per cambi e differenziali. API GL-5; MIL-L-2105D; MB 235,0; MAN 342 M-1; ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A	-	-	€ 5,85	-	*€ 5,65
036	<b>TAMGEAR LUBRICANT SAE 80W-90 ZD, SAE 140</b>	Oli non additivati EP per cambi e differenziali. SAE 80W-90 ZD: API GL-3	€ 5,75		€ 5,60		
037	<b>ATF VI SINT TOTALMENTE SINTETICO</b>	Fluido totalmente sintetico ad altissime prestazioni per cambi automatici, servosterzi e giunti idraulici. GM DEXRON VI; FORD MERCON LV; JASO M315 Tipe 1A-LV; VOITH 55.6335; CHRYSLER ATF+3, +4; ZF TE-ML 09, 11A, 11B; ALLISON C-4 e TES 228; TOYOTA T-III, T-IV, ATF D-II, ATF D-III ATF WS; NISSAN MATIC FLUID C, D, J, K, S; SUZUKI ATF 3314, ATF 3317, ATF 2384K; MAZDA ATF M-V, ATF 3317; MITSUBISHI SP-III, SP-IV, J2, J3, ATF PA; SUBARU ATF, ATF5AT, ATF HP, ATF 3314; HYUNDAI/KIA SP-III, SP IV, SP-IV M, SP-IV-RR; HONDA ATF-Z1 (eccetto CVTs), ATF-DW 1; VW/AUDI G 055025-A2 (JWS 3309); ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III; DAIHATSU AMMIX ATF D-II, D-III SP	€ 8,30	-	€ 7,60	-	*€ 7,75
038	<b>ATF III SINT TOTALMENTE SINTETICO</b>	Fluido totalmente sintetico per cambi automatici, servosterzi e giunti idraulici. GM DEXRON III H; FORD MERCON; VOITH 55.6335; MAN 339 Z-1, Z-2, Z-3 e V.1, V-2; CHRYSLER MOPAR ATF+3, +4; ZF TE-ML 03D, 04D, 09B, 14A, 14B, 16L, 17C; ALLISON C-4 e TES 228; TOYOTA T, T-II, T-III, T-IV, D2; NISSAN MATIC FLUID C, D, J, K; SUZUKI ATF OIL, ATF OIL SPECIAL; MITSUBISHI SP-II, SP-III; MAZDA ATF M-V; SUBARU PN K0710Y0700; HYUNDAI/KIA; HONDA ATF-Z1; VW G 055025 052162, AUDI G052025A2; JASO M 315 TYPE 1A; ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III; DAIHATSU ALUMIX ATF Multi; MB 236.9, 236.10; VOLVO 116540-B	€ 7,00	-	€ 6,75	-	*€ 6,40
039	<b>ATF II D</b>	Fluido per cambi automatici, servosterzi e giunti idraulici. DEXRON II D; FORD MERCON; MB 236.9; MAN 339 Type V1, Z1; ALLISON C-4, ZF TE-ML, 14A; VOLVO 97340; VOITH H55.6335	€ 5,80		€ 5,70		*€ 5,55
040	<b>TRANSCAT OIL SAE 10W, SAE 30, SAE 50</b>	Oli speciali per la lubrificazione di trasmissioni, differenziali e circuiti idraulici di mezzi pesanti. CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4; KOMATSU KES 07 .868.1; DANA Powershift Transmissions; ZF TE-ML 03C, 07F; VICKERS 35 VQ 25; TEMEC/TTC; EATON	-	-	€ 6,00	-	*€ 5,85

\* Disponibile su richiesta



## NOVEMBRE 2022

### GRASSI

#### QUOTAZIONI EURO PZ/KG

CODICE	TAMOIL	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	KG 0,400 €/PZ	PZ 24 Kg. 0,850 €/Pezzo	PZ 4 Kg. 4,5 €/Kg	Kg. 18 €/Kg	Kg. 50 €/Kg	Kg. 180 €/Kg
041	TAMLITH GREASE 2	Grasso multipurpose al litio per cuscinetti e supporti piani, consistenza 2.	-	€ 7,50	€ 7,75	€ 7,50	-	*€ 7,25
042	TAMLITH GREASE 2	Cartuccia di grasso multipurpose al litio per cuscinetti e supporti piani. <b>Pezzi 36 CON POMPA</b>	€ 5,75	-	-	-	-	-
043	TAMLITH GREASE 2	Cartuccia di grasso multipurpose al litio per cuscinetti e supporti piani. <b>Pezzi 18 SENZA POMPA</b>	€ 5,25	-	-	-	-	-
044	HIGH TEMP GREASE 2 EP	Grasso EP multifunzionali e a base litio, consistenza 2. Punta goccia superiore a 250°C	-	-	-	€ 8,00	-	-
045	TAMLITH EXTRA BLU 2	Grasso blu semisintetico al litio, molto resistente al dilavamento, adesivo e filante, per mezzi agricoli e movimento terra.	-	-	-	€ 7,90	-	*€ 7,75
046	TAMLITH EXTRA BLU 2	Cartuccia di grasso blu semisintetico al litio, molto resistente al dilavamento, adesivo e filante, per mezzi agricoli e movimento terra. <b>Pezzi 36 CON POMPA</b>	€ 6,50	-	-	-	-	-
047	TAMLITH EXTRA BLU 2	Cartuccia di grasso blu semisintetico al litio, molto resistente al dilavamento, adesivo e filante, per mezzi agricoli e movimento terra. <b>Pezzi 18 SENZA POMPA</b>	€ 5,50	-	-	-	-	-

### OLI PER INDUSTRIA

#### QUOTAZIONI EURO/LT

CODICE	TAMOIL	DESCRIZIONI E SPECIFICHE	LITRI 4x4	LITRI 20	LITRI 205
048	HYDRAULIC 32,46,68	Oli per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione. ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	€ 4,75	€ 4,25	€ 4,00
049	HVI TAMHYDRO 32,46,68	Oli per comandi oleodinamici antiusura, ad altissimo indice di viscosità. ISO 11158 HV, DIN 51524 Part 3 HVLP; DENISON HF-0; AFNOR NF E 48-690, 48.-691, MAG IAS P-68, 69, 70 (ex Cincinnati); EATON BROCHURE 03-401-2010	-	€ 5,25	€ 5,10
050	INDUSTRIAL OIL 100, 150, 220, 320	Lubrificanti non EP per sistemi a circolazione e ingranaggi non caricati. ISO L-HL, DIN 51524 Part 1; AFNOR NF E 48-600 HL	-	€ 5,25	€ 5,10
051	SYNT BLOWER OIL 32,46,68	Serie top quality di lubrificanti totalmentesintetici per compressori d'aria. DIN 51506 VD-L; ASTM D.-665	-	€ 11,50	-
052	BLOWER OIL 32,46,68	Serie pregiata di lubrificanti a base minerale per compressori d'aria. - DIN 51506 VD-L	-	€ 5,10	-
053	CARTER EP LUBRICANT 220, 320	Lubrificanti minerali EP per riduttori, cuscinetti e ingranaggi fortemente caricati. DIN 51517 part 3; ISO 12925-1 (CKC); AIST 224; AGMA 9005-E-02; SIEMENS (Flender) Rev. 15 lev.; DAVID BROWN S1.53.101 E; GB5903-2011 (CKC)	-	€ 7,90	€ 7,75
			-		

# SIGNIFICATO DI ALCUNE SIGLE PER AVERE UNA RISPOSTA PRONTA

Abbiamo ritenuto opportuno di apportare una schiarita nella nebbia nel campo dei lubrificanti e della lubrificazione in generale, offrendo un modesto contributo di corretta informazione verso quegli operatori i quali, non potendo consultare uno specifico testo, profitteranno di questa sintesi per dissipare qualche loro dubbio. Ringraziamo il lettore per il suo accostamento a queste poche righe e porgiamo il benvenuto a coloro che entreranno nel novero della clientela. Grazie per l'attenzione

## **ACEA: (ex CCMC) Associazione Costruttori Europei Autoveicoli**

*La sigla ACEA è seguita da una sequenza alfanumerica in cui le lettere A-B-E indicano, in ordine, autovetture con benzina; con gasolio; con gasolio trazione pesante. I numeri danno più livelli prestazionali dell'olio: Dal 2004 A-B si sono accorpate (es. A1/B1) ed è stata introdotta la nuova classe C, anch'essa seguita da numeri, che identifica olio per motori con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. In questa classificazione, a differenza di quella API, non sempre la successione numerica è indice di migliore specifica*

## **AFNOR: Associazione Francese normalizzazione oli per l'industria e relative informazioni e certificazioni**

## **AGMA: Associazione Americana Manifattura Ingranaggi (GEAR), essa stabilisce le specifiche in ordine ai riduttori/ingranaggi**

## **API: American Petroleum Institute**

*Il sistema di classificazione API è inteso come guida alla selezione dell'olio per le sue prestazioni motoristiche di servizio significativamente differenziata ove gli americani hanno dato una classifica facendo seguire alle lettere: (S=SERVICE=MOTORI CON BENZINA, C=COMMERCE=VEICOLI COMMERCIALI DIESEL; GL=GEAR LUBRIFICANTI PER INGRANAGGI, MT=TRASMISSIONI MANUALI) delle altre lettere o numeri conferendo loro migliori prestazioni con il crescere alfabetico o numerico.*

*Es; API SL/CF, GL3 si ha che la L e F sono superiori a G e il numero 3 superiore ad 1*

## **ASTM: Ente Americano per metodi di analisi, prove e specifiche**

## **ATF: Automatic Transmission Fluid**

*A questa sigla corrispondono oli, minerali o sintetici, idonei per la lubrificazione di idroguida, servosterzi, trasmissioni, frizioni idrauliche ed altro*

## **ATIEL: Associazione Tecnica Industria Europea Lubrificanti**

## **BIOCIDA: Termine includente sostanze battericide e fungicide inserite negli oli per la lavorazione dei metalli, Blocca la crescita di microrganismi**

## **BIODEGRADAZIONE: Processo attraverso il quale determinati batteri, funghi o altri microrganismi rendono lo stato Biodegradabile di un materiale**

## **BORE POLISH: Lucidatura a specchio del cilindro del motore**

## **COLORE: La colorazione non è indice di qualità, viene adoperata per facilitare la visuale di un livello**

## **CUNA: Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo**

*È un'associazione senza fini di lucro, federata all'UNI, che opera con lo scopo di contribuire alla soluzione di argomenti di unificazione Tecnica nel campo delle macchine mobili, loro componentistica e prodotti affini e connessi*



# SIGNIFICATO DI ALCUNE SIGLE PER AVERE UNA RISPOSTA PRONTA

## **DIN: Duetsches Institut Fur Normung**

Istituto tedesco per la normalizzazione e gli standard applicativi, emana specifiche anche per gli oli idraulici

## **DOT: Department of Transportation**

dipartimento americano dei trasporti e stabilisce anche la classifica dei liquidi freni

## **FDA: Istituto Americano che certifica le categorie dei vari prodotti alimentari (vedi olio di vaselina)**

## **FZG: Stazione sperimentale Tedesca per ingranaggi e ruotismi**

## **ISO: International Organization for Standardization**

L'organizzazione internazionale ISO, particolarmente presente negli oli industriali, ha una classifica alfanumerica ove le lettere dalla A alla Z stabiliscono l'appartenenza ai campi di impiego (es. ISO-G oli per guide slitte, ISO-M oli per lavorazione metalli), le doppie lettere (es. ISO HM-HV) determinano particolari proprietà del campo d'impiego, dove V sta per alto indice di viscosità e M solo antiusura, mentre i numeri (es. ISO VG3) stabiliscono le particolari gradazioni di viscosità per ogni riferimento di applicazione

## **JASO: Japanese Automobile Standards Organization**

Questa società giapponese classifica gli oli motore MOTO e 2T in base al maggiore o minore attrito frizionale classificabile con le lettere MA/MB per i primi e valuta i fumi di scarico, i depositi, il valore della lubrificazione con la lettera F seguita progressivamente da A-B-C-D per i secondi

## **MIL-L: specifiche introdotte dall'Esercito Americano, esse ormai hanno poca utilizzazione in quanto sostituite quasi totalmente da quelle API**

## **NLGI: National Lubricating Grease Institute**

Questo ente americano classifica i grassi lubrificanti unicamente in base alla loro consistenza con il metodo emanato dalla ASTM (American Society for Testing and Materials) **indipendentemente dalla qualità del prodotto**. La numerazione della consistenza varia da NLGI 000 (fluidissima) a NLGI 6 (ultradura)

## **NMMA: National Marine Manufacturers Association**

Ente americano al quale appartengono costruttori di motori marini dando valutazioni su lubrificanti per motori 2T fuoribordo

## **POUR POINT: È il minimo punto di sciorimento di un olio al disotto del quale perde la scorrevolezza iniziale**

## **R&O: Oli resistenti alla ruggine ed alla ossidazione**

## **SAE: Society of Automotive Engineers**

La gradazione SAE è intesa come guida alla scelta della viscosità adatta per differenti temperature esterne e non conferisce qualità al prodotto. Il primo numero (ove ne esistano due) seguito dalla W=WINTER=INVERNO stabilisce l'idoneità dell'olio al regime freddo. Il secondo numero (ove ne esistano due) stabilisce l'idoneità dell'olio con temperature più calde. Es. SAE 10W/50

## **SAPS: Mid Saps e Low Saps sono lubrificanti con normativa Euro4/ Euro5/ Euro6, con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico con riduzione delle emissioni di Particolato (polveri sottili)**

## **SHPDO: Super High Performance Diesel Oil**

Oli motore operanti in severissime condizioni di esercizio con prestazioni avanzate e prolungati intervalli di cambio olio



# SIGNIFICATO DI ALCUNE SIGLE PER AVERE UNA RISPOSTA PRONTA

**SSOG:** Stazione Sperimentale Oli e Grassi per le industrie

**STANIMUC:** Sezione Tecnica Autonoma Normalizzazione Italiana Macchine Utensili e Collaudi

**STICK-SLIP:** Fenomeno di attrito radente presente nelle guide/slitte di macchine utensili.

**STOU:** Super Tractor Oil Universal

*Olio multifunzionale unico per motore-trasmissione e parti idrauliche nei trattori e macchine movimento terra*

**UCIMU:** Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili

**UNI:** Ente Nazionale Italiano di Unificazione

**US STEEL:** Società Americana che produce acciai e ha emanato alcune importanti specifiche sugli oli industriali

**UTTO:** UNIVERSAL Tractor Transmission Oil

*Olio multifunzionale - trasmissioni - parti idrauliche - nei trattori e in macchine movimento terra*

**VICKERS:** È una società che ha emanato una scala valori per gli oli industriali

**V.I.:** Viscosity Index = Indice di Viscosità. Con questa denominazione si intende la mutazione della viscosità di un olio con la sua temperatura.

Si possono avere fenomeni da sotto zero a oltre 100°C di motore caldo e quindi maggiore è l'I.V. minori sono le variazioni di viscosità in rapporto alla temperatura



## CENNI STORICI

L'olio minerale è un derivato del petrolio e questi di sostanze organiche decomposte. Dopo la putrefazione di organismi del regno animale e vegetale, avvenuta più volte nel corso dei miliardi di anni del nostro pianeta, e stante le particolari condizioni atmosferiche di quelle epoche, questo miscuglio, che per intere ere è stato nel sottosuolo terreno ed acquifero della terra, per mezzo di elevate pressioni ha sempre cercato di venir fuori dalla falda che lo conteneva.

Nel 1829, nel Kentucky, per puro caso venne scoperta una "vena" di petrolio.

Ma il primo giacimento di 40 quintali al giorno si ebbe nella famosa Pennsylvania nel 1859 e, da allora, cominciò l'Era dell'oro nero, proseguita fino ai giorni nostri con enormi fortune dei Rockefeller.

La necessità di ricorrere ad un ingrediente che ungesse due superfici metalliche, dotato di movimento relativo, in modo da evitare il contatto diretto tra le parti, si è avuta con la ruota 1600 anni prima dell'avvento di Cristo con l'applicazione del grasso animale.

Da questi all'olio bituminoso si è giunti al primo lubrificante vero e proprio ottenuto per processi di distillazione del petrolio.

Oggi è da tener conto che l'olio minerale non rappresenta l'unica voce per la lubrificazione tra due parti meccaniche; il ruolo determinante è costituito da sostanze chimiche chiamate "ADDITIVI" parola derivante da addizione in quanto questi ultimi si aggiungono ai lubrificanti.

La funzione di questi additivi è primaria e nel corso degli anni ne sono stati formulati per le diverse applicazioni.

Fra questi i più importanti sono:

***miglioratori dell'indice di viscosità;***

***detergenti-disperdenti;***

***miglioratori del punto di scorrimento;***

***antiusura-antiruggine-antiossidante;***

***miglioratori di untuosità.***

Essi hanno un compito ben assegnato e la loro presenza nell'olio è garanzia di protezione ed ormai sono insostituibili.



# PRINCIPALI INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE

Gli oli lubrificanti, generalmente, sono poco tossici; ciò nonostante occorre evitare tutta una serie di errori giornalieri che, a lungo andare, potrebbero arrecare fastidi all'epidermide per cui sono qui riportate le precauzioni più importanti a cui è d'uopo attenersi.

## *evitare*

- 1 Inalazione dei vapori di olio;
- 2 Il contatto con l'epidermide (in particolar modo per gli oli da taglio e per quelli di natura sintetica inclusi i liquidi per freni ed i glicoli);
- 3 L'uso di diluenti o benzine per rimuovere sporcizia dalla pelle;
- 4 L'utilizzo di indumenti di lavoro sporchi di olio;
- 5 L'ingestione dell'olio (nel caso avvenisse non provocare vomito)

## *è buona norma*

- 1 Effettuare la doccia ogni fine giornata;
- 2 Tener lontano dal luogo di lavoro gli abiti puliti;
- 3 Non tenere insieme abiti puliti e quelli di lavoro;
- 4 Adoperare saponi neutri ed acqua calda per pulire l'epidermide venuta a contatto con l'olio.

Per le norme antinfortunistiche si rimanda l'operatore alla consultazione delle Leggi in materia.





# Se avete oli usati siete responsabili della loro eliminazione.



## Lo sai che:



**Se bruci gli oli usati puoi causare principi di soffocamento**

Gli additivi chimici in essi contenuti, decomponendosi possono generare sostanze che inquinano l'atmosfera e che risultano nocive per la salute. Negli oli usati sono infatti generalmente presenti cloro, piombo, zinco, fosforo, bario e altre sostanze inquinanti.



**Se bruci gli oli usati puoi causare principi di soffocamento**

Le disposizioni di legge prevedono severe sanzioni per chiunque immetta prodotti o sostanze inquinanti nelle reti fognarie, nelle acque superficiali o nel terreno. La dispersione provoca oltretutto un danno economico al Paese in quanto non consente il riciclaggio di prodotti aventi un alto valore energetico



**Se misceli gli oli usati Frode fiscale**

La miscelazione di prodotti petroliferi è regolata per legge. Miscelare oli usati a olio combustibile senza preventiva autorizzazione, costituisce un illecito fiscale punito con severe sanzioni. L'art. 11 della Legge 1852 del 31 dicembre 1962 impone il pagamento della tassa sui lubrificanti di L. 180 il Kg., anche sul quantitativo di olio combustibile presente nella miscela. Inoltre disposizioni ministeriali vietano l'introduzione di olio usato nei depositi di prodotti petroliferi soggette ad imposta di Fabbricazione



**Se bruci gli oli usati puoi saltare in aria**

I prodotti leggeri (benzina, solventi etc.) in essi presenti possono provocare esplosioni. Inoltre gli impianti termici possono essere seriamente danneggiati e richiedere più frequenti manutenzioni a causa di sostanze chimiche contenute negli oli usati che alterandosi durante la combustione possono risultare aggressive o corrosive, pertanto, l'utilizzo per la combustione di prodotti di cui non si conosce la composizione può provocare incidenti.



**Cosa prescrive la Legge ...**



Decreto Presidenziale della Repubblica n. 691 del 23.8.1982 pubblicato su G.U. del 30.9.1982

**OBBLIGO DI CONFERIMENTO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO DEGLI OLI USATI PER QUALSIASI QUANTITATIVO.**  
ART. 3

**OBBLIGO DI TENUTA DI UN REGISTRO VIDIMATO DA UN NOTAIO O DAL TRIBUNALE PER CHIUNQUE OTTIENE, RACCOGLIE, RIUTILIZZA O ELIMINA OLI USATI SUPERIORI A 500 LITRI ALL'ANNO.**  
ART. 9

**OBBLIGO DI STIVAGGIO IN MODO IDONEO AD EVITARE LA CONTAMINAZIONE CON SOSTANZE ESTRANEE.**  
ART. 3

**DIVIETO TASSATIVO DI BRUCIARE L'OLIO USATO SE NON DIETRO AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E SOLO PER SINGOLE PARTITE.**  
ART. 3

**ARRESTO SINO A 1 ANNO E AMMENDA SINO A € 258,28 PER DISPERSIONE IN SUOLO O SOTTOSUOLO.**  
ART. 10

**FRA LE SANZIONI SANZIONE PECUNIARIA DA € 516,46 A € 2.582,28 SE NON SI TIENE IL REGISTRO - CATTIVO STIVAGGIO - MANCATO E IRREGOLARE CON FERIMENTO AL CONSORZIO COMBUSTIONE DELL'OLIO USATO**



**CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE, RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI USATI**

Via del GIORGIONE, 59 - 00147 ROMA  
Tel. 06 541 10 42 - 06 541 10 43  
Reg. Trib. di Roma 1836/84 - C.C.I.A.A. Roma 527767  
Codice Fiscale e Partita IVA 06343470586